

Ubiquiti EP-24V-72W | Alimentation | EdgePower. onduleur. 24 V. 72 W



Tension de la batterie dans l'onduleur 24 V

Puissance de l'onduleur (VA) 72

UPS - courant de charge 3A

[Read More](#)

SKU: 817882025904

Price: 163,16 € HT

Stock: instock

Categories: [UPS](#)

Product Description

Alimentation DC modulaire avec UPS et PoE

EdgePower EP-24V-72W protège votre site WISP contre les coupures de courant.

EdgePower EP-24V-72W est un appareil pratique avec UPS avec deux ports de sortie PoE. Vous pouvez recevoir des alertes en cas de panne de courant. et EdgePower EP-24V-72W offre une entrée de batterie au plomb de 12 volts pour la protection en cas de panne de l'entrée CA (batterie non incluse).

EP-24V-72W peut alimenter à la fois l'EdgeRouter™ ER-12. qui fonctionne comme une passerelle Internet. et l'EdgeSwitch ES-10XP. qui fonctionne comme un commutateur PoE pour LAN. l'EdgePower peut également être connecté au EdgeSwitch utilisant un câble Ethernet pour la gestion.

Les fonctionnalités les plus importantes :

- Buffer alimentation
- Tension de sortie DC 24 V
- 2 ports Fast Ethernet avec PoE passif

- 1 sortie DC
- Connexion batterie 12 volts possibles

Ubiquiti USP-RPS | Système d'alimentation redondant | 6x USP DC. alimentation 950W DC



[Read More](#)

SKU: 817882029186

Price: 426,74 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [UPS](#)

Product Description

Système d'alimentation redondant

Ubiquiti USP-RPS est un système d'alimentation redondant **UniFi® SmartPower**. un système d'alimentation propriétaire conçu pour protéger jusqu'à six appareils pris en charge par UniFi SmartPower d'une panne de courant soudaine. **USP-RPS** surveille en permanence tous les appareils connectés. En cas de panne de courant AC ou DC interne. la commutation d'urgence a lieu automatiquement afin que le réseau fonctionne correctement. Grâce à sa haute puissance **950W DC**. l'USP-RPS peut protéger divers appareils nécessitant une puissance élevée. y compris les commutateurs **UniFi PoE**.

LCM 1.3 pouces

L'écran tactile couleur intégré **LCM 1.3 pouces** affiche les informations système pertinentes pour une surveillance rapide et pratique.

Les caractéristiques les plus importantes :

Les caractéristiques les plus importantes :

- 6x ports de sortie DC USP
 - 1x port Ethernet
 - Montage en rack support
 - Affichage 1.3 "avec écran tactile et informations sur l'état de l'appareil
 - Géré par la version du contrôleur de réseau UniFi : 5.12.11 ou supérieure
-