



Caméra de Xiaomi Mi 3 IP | 1296p.

Résolution	1
Type de caméra	IP
Application	In
Système audio	2
Bluetooth	O
Microphone intégré	O
Haut-parleur(s) intégré(s)	O
Contrôle panoramique de la caméra	O
Contrôle de l'inclinaison de la caméra	O
Lecteur de carte intégré	O
Cartes mémoire compatibles	M
Technologie de connectivité	S
Profondeur	7
Code du système harmonisé (SH)	8
Hauteur	1
Longueur d'onde infrarouge	9
Type de LED	IP

Taille de la matrice	4 Mpix
Numéro d'ouverture maximal	1.4
Taille maximale de la carte mémoire	32 /td>
Résolution maximale	2304 x 1296
Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge	Android 4.4. Android 5.0. Android 5.1. Android 6.0. Android 7.0. Android 7.1. Android 7.1.2. Android 8.0. Android 9.0. iOS 10. 0. iOS 11.0. iOS 11.4. iOS 12. iOS 13. iOS 9.0. iOS 9.1. iOS 9.2. iOS 9.3
Type de montage	Bureau
Vision nocturne	Oui
Bruit réduction	Oui
Nombre de caméras	1
Nombre de pièces dans l'emballage	1-pack
Température de fonctionnement (TT)	-10 - 50
Plage panoramique	0 - 360
Placement pris en charge	Intérieur
Protection de la vie privée	Oui
Couleur du produit	Blanc

Visualisation à distance	Oui
Plage d'angle d'inclinaison	0 - 360
Type	Caméra de sécurité IP
Formats de compression vidéo	H.265
Poids	349
Wi-Fi	Oui
Normes Wi-Fi	802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac) /td>
Largeur	78

[Read More](#)

SKU: 6934177719721

Price: 55,50 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro IP Camera

La **Xiaomi Mi 360 Home Security Camera** compacte offre une photographie fiable dans toutes les conditions et **haute résolution 2K images**. La grande ouverture **F1.4** garantit des photos détaillées même en cas de faible luminosité.

Image parfaite même la nuit

Éclairage infrarouge avec un **une longueur d'onde de 940 nm** est utilisée pour la photographie de nuit. ce qui permet une **excellente** qualité d'image la nuit. deux **annulation du bruit** les microphones sont utilisés pour fournir une communication vocale bidirectionnelle. L'appareil est capable de bloquer l'écho et d'empêcher la réverbération de 100 %. de sorte que le son est transmis **sans la moindre distorsion**.

Avancé technologie de transmission et de traitement d'image

La prise en charge Wi-Fi **2.4 GHz et 5 GHz** assure un signal stable et une transmission vidéo sans interférence. Utilisation d'une **nouvelle** vidéo **le système d'encodage** réduit la bande passante du réseau et la taille du fichier vidéo de stockage tout en maintenant un **haut niveau de détail**. prise en charge de la technologie de stockage **cloud** combinée à la capacité d'écriture de manière récurrente sur les cartes mémoire et les périphériques de stockage réseau **garantit que les informations sont conservées** et facilement accessibles.

Qualité vidéo incroyable

Ce modèle a un **écran 3 mégapixels capteur** qui fournit un enregistrement de **2304x1296 pixels**. il a un objectif à six lentilles avec une ouverture **f/1.4**. ce qui augmente considérablement la quantité de lumière capturée. Cela signifie que l'image est claire même dans des conditions de faible luminosité.

Installation facile

La caméra Xiaomi Mi 360 peut être **facilement fixée** à n'importe quelle surface avec le accessoires et vis inclus. Les supports standard et de plafond sont pris en charge. car les paramètres vous permettent de faire pivoter l'image de 180°.



Caméra IP Hikvision 4MP DS-2CD1643G0-IZ Varifocale Motorisée Extérieure 2,8 -12mm

[Read More](#)

SKU: 6954273661151

Price: 63,28 € HT

Stock: instock

Categories: [caméras IP](#)

Product Description



Extralink Nounou | Caméra IP | Wi-Fi. PTZ. 1080p

Extralink Nounou | Caméra IP | Wi-Fi. PTZ. 1080p

[Read More](#)

SKU: 5903148913261

Price: 25,83 € HT

Stock: instock

Categories: [Caméras spécialisées](#)

Product Description



Extralink Nounou | Caméra IP | Wi-Fi. PTZ.

Bluetooth

Disque dur intégré

Technologie de
connectivité

LAN Ethernet

Facteur de forme

Matériau du boîtier

Résolution maximale

Type de montage

Vision nocturne

Nombre de caméras

Nombre de lentilles

Placement pris en charge	Intérieur
Type de source d'alimentation	USB
Couleur du produit	Blanc
Contrôle PTZ	Oui
Type de capteur	CMOS
Mégapixels totaux	1
Type	Caméra de sécurité IP
Wi-Fi	Oui

[Read More](#)

SKU: 5903148913254

Price: 11,71 € HT

Stock: instock

Categories: [Caméras spécialisées](#)

Product Description

EXTRALINK NANNY-720 SMART WIFI PTZ IP CAMERA 720P

Nanny électronique pratique caméra de EXTRALINK société qui veillera à la sécurité de votre enfant. Connexion **plug and play** très facile. Vous pouvez placer la nounou presque n'importe où dans la pièce. grâce à la détection de mouvement. L'objectif **3.6 mm** a une **355° horizontale** et **120 ° champ de vision vertical**. La nuit. la nounou capture des images à une distance de 10 mètres. Grâce à l'audio bidirectionnel. vous pourrez à la fois entendre ce qui se passe dans la chambre et apaisez votre bébé avec le haut-parleur intégré.



EZVIZ C3WN FullHD. 1080P IP66

Résolution

Type de caméra

Anti-scintillement

Application

Détection audio

Bluetooth

Disque dur intégré

Microphone intégré

Longueur de câble

Lecteur de carte
intégré

Certification

Cartes mémoire
compatibles

Technologie de
connectivité

Mode jour/nuit

Courant de sortie D

Tension de sortie C

Profondeur

Filigrane numérique

Plage dynamique
étendue numérique
(DWDR)

Type d'interface

Ethernet

LAN Ethernet

Ports Ethernet LAN (RJ-45)	1
Distance focale fixe	4
Fréquence d'images	30
Heartbeat	Oui /td>
Hauteur	150
Filtre de coupure infrarouge (IR)	Oui
Code de protection internationale (IP)	IP66
Classement IP	IP66
Type de LED	IR
Manuel	Oui
Taille de la matrice	2 Mpix
Numéro d'ouverture maximale	2
Taille maximale de la carte mémoire	256
Résolution maximale	1920 x 1080
Kit de montage	Oui
Type de montage	Plafond/mur
Vision nocturne	Oui
Distance de vision nocturne	30
Réduction du bruit	Oui
Technologie de réduction du bruit	Réduction du bruit 3D
Nombre de caméras	1
Nombre d'objectifs	
Nombre de capteurs	1
Humidité relative de fonctionnement (HH)	0 - 95
Température de fonctionnement (TT)	-30 - 60

25.4 / 2.9

Profondeur du boîtier	110
Hauteur du colis	92
Largeur du colis	252
Protection par mot de passe	Oui
Placement pris en charge	Extérieur
Consommation électrique (max)	6
Type de source d'alimentation	CC
Couleur du produit	Noir. Blanc
Scan progressif	Oui
Caractéristiques de protection	Résistant à la poussière. résistant à l'eau
Vis incluses	Oui
Algorithmes de sécurité	WEP 64 bits. WEP 128 bits. WPA. WPA-PSK. WPA2. WPA2-PSK
Type de capteur	CMOS
Certificats de durabilité	CE. REACH. RoHS. WEEE
Type	Caméra de sécurité IP
Formats de compression vidéo	H.264
Détection de mouvement vidéo	Oui
Streaming vidéo	Oui
Gestion basée sur le Web	Oui
Poids	288
Wi-Fi	Oui
Débit de données Wi-Fi (max)	144

Normes Wi-Fi	802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n)
Oui	
Largeur	72

[Read More](#)

SKU: 6970443217133

Price: 44,68 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Caméra intelligente Wi-Fi externe

Équipée de deux antennes Wi-Fi. **la C3WN** protège votre propriété tout en maintenant une connexion réseau fiable. **la EZVIZ C3WN /strong> est un modèle de caméra à balayage progressif 1/2.9" avec une résolution d'enregistrement maximale de 1920 x 1080 pixels à 30 images par seconde. grâce à la classe de résistance aux intempéries IP66 il est idéal comme caméra pour une installation en extérieur. La vidéo peut être stockée sur une carte MicroSD jusqu'à 256 Go et dans EZVIZ Cloud. /p>**

Caractéristiques de la caméra EZVIZ C3WN

Caractéristiques de la caméra EZVIZ C3WN

- Full HD 1080p
- Connexion Wi-Fi puissante à l'aide de deux antennes
- Réception du signal audio
- Protection contre la poussière et l'eau IP66
- Portée de vision nocturne jusqu'à 30 m
- Prise en charge Wi-Fi 2.4 GHz
- Prise en charge des cartes MicroSD (jusqu'à 256 Go)
- Aperçu en direct avec son dans l'application mobile

Large gamme de possibilités de l'application EZVIZ et du logiciel EZVIZ Studio

Avec l'**application EZVIZ et le logiciel EZVIZ Studio**, vous pouvez capturer, enregistrer, protéger et partager ce qui est précieux pour vous. L'application mobile vous donne accès à un aperçu en direct avec un son antibruit et un historique du matériel enregistré. **l'application EZVIZ** affiche également des alertes sous forme de notifications.

Jour/Nuit pour une excellente visibilité dans des conditions de faible luminosité

La **EZVIZ C3WN** est une caméra **jour/nuite** qui peut voir des objets même à **une distance de 30 mètres** et les reproduire clairement sur la vidéo enregistrée. ceci est rendu possible par l'utilisation de **puissantes LED infrarouges**.

Indice de protection IP66

L'indice **IP66** garantit que **la caméra C3WN** est suffisamment fiable et durable pour résister à **toutes les conditions météorologiques** - soleil, pluie et neige - pour un fonctionnement continu et fiable surveillance d'objets.



EZVIZ C6TC
FullHD. 1080P
360. vision

Résolution

Type de caméra

3D NR (réduction du bruit)

Adaptateur secteur inclus

Angle de rotation

Anti-scintillement

Application

Bluetooth	Non
Disque dur intégré	Non
Microphone intégré	Oui
Haut-parleur(s) intégré(s)	Oui
Contrôle panoramique de la caméra	Oui
Vitesse d'obturation de la caméra	1/30 - 1/1000000
Contrôle de l'inclinaison de la caméra	Oui
Lecteur de carte intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Technologie de connectivité	Sans fil
Jour/nuit mode	Oui
Tension de sortie DC	5
DC- dans la prise	Oui
Profondeur	100
Diamètre	10
Filigrane numérique	Oui
Plage dynamique étendue numérique (DWDR)	Oui
LAN Ethernet	Non
Facteur de forme	Sphérique
Fréquence d'image	30
Bande de fréquence	2.4 - 2.4835
Full HD	Oui
Hauteur	90

Filtre de coupure infrarouge (IR)	Oui
Oui	
Type LED	IR
Diamètre de l'objectif	4
Interface de monture d'objectif	M12
Matrice taille	2 Mpix
Numéro d'ouverture maximale	2.2
Taille maximale de la carte mémoire	128
Résolution maximale	1920 x 1080
Éclairage minimum	0.02
Miroir	Oui
Android. iOS	
Capteur de mouvement	Oui
Type de montage	Bureau
Vision nocturne	Oui
10	
Nombre de caméras	1
1	
Nombre de capteurs	1
20	
Humidité relative de fonctionnement (HH)	0 - 95
Température de fonctionnement (TT)	-10 - 55
Taille du capteur optique	25.4 / 3
Profondeur du colis	126
Hauteur du colis	155 /td>
Type de colis	Boîte

Largeur du colis	126
Plage panoramique	0 - 340
Placement pris en charge	Intérieur
Plug and Play	Oui
Consommation électrique (typique)	8 /td>
Type de source d'alimentation	CC
Couleur du produit	Blanc
Balayage progressif	Oui
Contrôle PTZ	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Visualisation à distance	Oui
Gestion à distance	Oui
Algorithmes de sécurité	WEP 64 bits. 128 bits WEP. WPA. WPA-PSK. WPA2. WPA2-PSK
Type de capteur	CMOS
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720).1920 x 1080 (HD 1080)
Plage d'angle d'inclinaison	0 - 90
Mégapixels totaux	2
Type	IP caméra de sécurité
Formats de compression vidéo	H.264
Détection de mouvement vidéo	Oui
Streaming vidéo	Oui
Navigateur Web	Oui
Gestion basée sur le Web	Oui

Poids	220
Wi-Fi	Oui
Débit de données Wi-Fi (max)	130
Normes Wi-Fi	802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n)
Largeur	100

[Read More](#)

SKU: 6971744238490

Price: 44,11 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Connectez-vous en toute transparence avec votre maison. votre bureau. votre magasin et communiquez avec votre famille et vos animaux de compagnie.

EZVIZ C6TC est une caméra WiFi avec une vision à 360° et enregistrement Jour/Nuit en Full HD 1920 x 1080 pixels.

Avec le C6TC vous profitez toujours de la tranquillité d'esprit. Le C6TC est une caméra Wi-Fi qui vous permet de contrôler votre maison. votre magasin ou votre bureau sous presque tous les angles. Votre enfant dort ? Votre chien va bien ? Votre bureau ou votre magasin est-il sûr ? Vérifiez simplement l'application sur votre smartphone. où que vous soyez et quand vous le souhaitez.

Caractéristiques de l'EZVIZ C6TC

Caractéristiques de l'EZVIZ C6TC

- Full HD 1080p
- Connexion Wi-Fi puissante

- Réception du signal audio
- Portée de vision nocturne jusqu'à 10 m
- Prise en charge des cartes MicroSD (jusqu'à 256 Go)
- Aperçu en direct avec son dans l'application mobile
- Fonction panoramique/inclinaison
- Suivi des objets en mouvement et enregistrement vidéo

Large gamme de possibilités de l'application EZVIZ et du logiciel EZVIZ Studio

Avec l'**application EZVIZ et le logiciel EZVIZ Studio**, vous pouvez capturer, enregistrer, protéger et partager ce qui vous est précieux. L'application mobile vous donne accès à un aperçu en direct avec un son antibruit et un historique du matériel enregistré. **EZVIZ App** affiche également des alertes sous forme de notifications.

Fonction Jour/Nuit pour une excellente visibilité dans des conditions de faible luminosité

La **EZVIZ C3WN** est une caméra **jour/nuit** qui peut voir les objets **jusqu'à 10 mètres** et les reproduire clairement sur la vidéo enregistrée. Ceci est rendu possible par l'utilisation de **puissantes LED infrarouges**. La caméra passe automatiquement en vision nocturne lorsque il fait sombre. vous pouvez surveiller votre enfant lorsqu'il dort en faisant du bruit ou vérifier votre magasin ou votre bureau la nuit.

Image Full HD claire et haute résolution

Le **EZVIZ C6TC** utilise des lentilles en verre et des capteurs de haute qualité pour une qualité d'image incroyable. Le **C6TC** offre une vidéo claire et **haute résolution 1080p**, des couleurs riches et des détails nets.

Confidentialité en cas de besoin

Lorsque le mode de confidentialité est activé, l'objectif de la caméra se rétracte dans le boîtier et la caméra arrête immédiatement l'enregistrement audio et vidéo et désactive la visualisation en direct.

Recevoir et transmettre le signal audio

Le C6TC dispose d'un haut-parleur et d'un microphone intégrés. il suffit d'ouvrir l'application pour transmettre ou recevoir des sons provenant de la pièce.



EZVIZ TY2 | 2.4 GHz. Full inclinaison vision noctu

- Disque dur intégré
- Résolution
- Type de caméra
- Réglage de la vitesse d'obturation
- Angle de rotation
- Type d'antenne
- Application
- Système audio
- Mode panoramique automatique
- Suivi automatique
- Bluetooth
- Haut-parleur(s) intégré(s)
- Longueur de câble
- Câbles inclus
- Contrôle panoramique de la caméra
- Type d'obturateur de la caméra

Contrôle de l'inclinaison de la caméra	Oui
Lecteur de carte intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Technologie de connectivité	Câblé et sans fil
Mode jour/nuit	Oui
Courant de sortie DC	1
Tension de sortie CC	5
Prise d'entrée CC	Oui
Diamètre	8.8
Type d'interface Ethernet	Rapide Ethernet
LAN Ethernet	Oui
Ports LAN Ethernet (RJ-45)	1
Facteur de forme	Sphérique
Fréquence d'image	
Hauteur	124
Filtre de coupure infrarouge (IR)	Oui
Type de LED	IR
Diamètre de la lentille	4
Manuel	Oui
Taille de la matrice	2 Mpix
Numéro d'ouverture maximal	2.4
Taille maximale de la carte mémoire	256
Résolution maximale	1920 x 1080

Systemes d'exploitation mobiles pris en charge	Android. iOS
Capteur de mouvement	Oui
Technologie de capteur de mouvement (PIR)	Capteur infrarouge passif
Supports de montage inclus	Oui
Bureau	
Vision nocturne	Oui
Distance de vision nocturne	10
Nombre de cameras	1
Nombre de lentilles	1
Nombre de capteurs	1
Frequence de fonctionnement	2400 - 2483.5
Humidite relative de fonctionnement (HH)	0 - 95
Temperature de fonctionnement (TT)	-10 - 45
Taille du capteur optique	25. 4 / 3
Profondeur du colis	103
Hauteur du colis	186
Type de colis	Boite
Largeur du colis	103
Plage panoramique	0 - 340
Placement pris en charge	Interieur
Consommation electrique (max)	5
Type de source d'alimentation	DC

Protection de la vie privée	Oui
Couleur du produit	Noir. Blanc
Visualisation à distance	Oui
Vis incluses	Oui
Algorithmes de sécurité	WEP 64 bits. WEP 128 bits. WPA. WPA-PSK. WPA2. WPA2-PSK
Type de capteur	CMOS
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	1080p
Plage d'angle d'inclinaison	0 - 55
Type	Caméra de sécurité IP
Port USB	Oui
Formats de compression vidéo	H.264
Détection de mouvement vidéo	Oui
Enregistrement vidéo	Oui
Gestion basée sur le Web	Oui
Poids	255
Wi-Fi	Oui
Débit de données Wi-Fi (max)	72
Normes Wi-Fi	802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n)
Wide Dynamic Range (WDR)	Oui

[Read More](#)

SKU: 6941545601427

Price: 24,19 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Caméra Wi-Fi intelligente à 360 degrés avec objectif pivotant

EZVIZ TY2 est une caméra Wi-Fi avec vision à 360 ° et Jour/ Enregistrement de nuit en Full HD 1920 x 1080 pixels. Avec le champ de vision à 360 degrés de la caméra TY2 et sa fonction de suivi intelligent, vous pouvez facilement voir tout votre espace.

Fonctionnalités de la caméra EZVIZ TY2

- Connexion Wi-Fi solide
- Full HD 1080p
- Détection de mouvement
- Portée de vision nocturne jusqu'à 10 m
- Prise en charge des cartes MicroSD (jusqu'à 256 Go)
- Live aperçu avec son dans l'application mobile
- Fonction panoramique/inclinaison
- Suivi des objets en mouvement et enregistrement vidéo
- Mode privé pour une confidentialité accrue

Large gamme de possibilités de l'application EZVIZ et du logiciel EZVIZ Studio

Parlez à vos proches et découragez les étrangers indésirables - le tout avec la fonction de communication bidirectionnelle TY2. Avec l'application EZVIZ sur votre appareil mobile, vous pouvez communiquer facilement et commodément où que vous soyez.

Fonction jour/nuit pour une excellente visibilité dans des conditions de faible luminosité

EZVIZ TY2 est un jour Caméra /nuit qui peut voir des objets de jusqu'à 10 mètres et les

enregistrer clairement sur vidéo Ceci est rendu possible grâce à l'utilisation d'un **infrarouge puissant LED**. La caméra passe automatiquement en vision nocturne lorsqu'il fait sombre. Vous pouvez regarder votre enfant dormir sans faire de bruit ou vérifier votre magasin ou votre bureau la nuit.

Suivi intelligent

Lorsque la caméra détecte un objet en mouvement. elle est suffisamment intelligente pour suivre automatiquement le mouvement tout en vous avertissant avec une image en temps réel.

Confidentialité en cas de besoin

Lorsque le mode de confidentialité est activé. l'objectif de la caméra se rétracte dans le boîtier et la caméra arrête immédiatement l'enregistrement audio et vidéo et désactive la visualisation en direct.

Réception et transmission du signal audio

TY2 a un haut-parleur intégré et microphone. Ouvrez simplement l'application pour transmettre ou recevoir des sons provenant de la pièce.

Protégez vos données et votre vie privée

La transmission de données entre la caméra TY2 et le cloud EZVIZ est cryptée et seul l'utilisateur a les clés pour déchiffrer les données. Pour une couche supplémentaire de protection de la vie privée. le mode veille de la caméra peut toujours être activé dans EZVIZ.

De nombreuses solutions de stockage

Avec de nombreuses solutions de stockage options. vous pouvez choisir où vous souhaitez enregistrer vos enregistrements. La caméra TY2 peut même enregistrer simultanément sur les trois emplacements pour une sauvegarde supplémentaire en cas de dommage de la caméra ou de panne de réseau.



Hikvision HWC-C120-D/W | Caméra IP | Wi-Fi. 2.0 Mpix. Full HD. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Intérieur
Taille de la matrice	2 Mpix
Nombre de pièces dans le colis	1 pack

[Read More](#)

SKU: 6941264032014

Price: 33,87 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une nouvelle série de caméras et de NVR - HiWatch

La série HiWatch de HIKVISION propose une pléthore de produits professionnels tels que des caméras HD et des NVR qui utilisent les technologies de mise en réseau dans le domaine de la vidéosurveillance.

Les caméras proposées comprennent des caméras IP, des caméras analogiques, des caméras intérieures, extérieures, anti-vandalisme et mini-dômes, ainsi qu'une série de caméras dômes rapides équipées de fonctionnalités importantes telles que en tant que gestion intelligente 3D PTZ. chaque caméra a une **résolution HD** et des composants très efficaces bien conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWC-C120-D/W

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWC-C120-D/W

- Balayage CMOS progressif 1/2.7"
- 1920 × 1080@30fps
- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Portée infrarouge jusqu'à 10 m
- Construit -in emplacement pour carte micro SD/SDHC/SDXC. jusqu'à 256 Go
- Module Wi-Fi intégré
- Surveillance mobile via Hik-Connect

HiWatch

HiWatch est une plate-forme d'enregistrement vidéo numérique et est parfaite pour créer une architecture innovante de **HD CCTV** . à la fois analogique et IP. Une solution complète le logiciel vous permet de gérer l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Le système peut gérer jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et relecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journal des événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. Le logiciel La plate-forme client est disponible pour Windows et les applications mobiles pour Android et iOS.

Application Hik-Connect

L'**application Hik-Connect** est conçue pour fonctionner avec Série **Hikvision** de DVR. NVR et caméras IP avec la fonction Cloud P2P. l'application vous permet de visualiser les images de la caméra en direct. il vous suffit de créer un compte et d'y ajouter un appareil pour voir votre caméra des images en direct de n'importe où dans le monde. il permet également de lire des images enregistrées afin de saisir tous les détails d'un événement. après le déclenchement d'une alarme de mouvement. vous recevrez une **notification immédiate** de l'application Hik-Connect .

Hikvision est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe les technologies de base de codage audio/vidéo. de traitement vidéo et de stockage vidéo associé ainsi que les technologies futures comme le **cloud computing. le big data et le deep learning.**



Hikvision HWC-P120-D/W | Caméra IP | PTZ 360. Wi-Fi. 2.0 Mpix. Full HD. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Intérieur
Taille de la matrice	2 Mpix
Nombre de pièces dans le colis	1 pack

[Read More](#)

SKU: 6941264032595

Price: 36,71 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWC-P120-D/W

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWC-P120-D/W

- 1 /2.7" Balayage CMOS progressif
- 1920 × 1080@30fps
- BLC. HLC. 3D DNR
- H.265. H.265+. H .264. H.264+
- Portée infrarouge : jusqu'à 10 m
- Fente pour carte micro SD/SDHC/SDXC intégrée. jusqu'à 256 Go
- Module Wi-Fi intégré
- Surveillance mobile via Hik-Connect



Hikvision HWI-B120-D/W | Caméra IP | Wi-Fi. 2.0 Mpix. Full HD. IR 30m. IP66. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP66
Taille de la matrice	2 Mpix
Nombre de pièces dans l'emballage	1 pack

[Read More](#)

SKU: 6954273689261

Price: 46,96 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une nouvelle série de caméras et de NVR - HiWatch

La série HiWatch de HIKVISION propose une pléthore de produits professionnels tels que des caméras HD et des NVR qui utilisent les technologies de mise en réseau dans le domaine de la vidéosurveillance.

Les caméras proposées comprennent des caméras IP. des caméras analogiques. des caméras intérieures. extérieures. anti-vandalisme et mini-dômes. ainsi qu'une série de caméras dômes rapides équipées de fonctionnalités importantes telles que en tant que gestion intelligente 3D PTZ. chaque caméra a une **résolution HD** et des composants très efficaces bien conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-B120-D/ W

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-B120-D/W

- Balayage CMOS progressif 1/2.8"
li>1920 × 1080@30fps
- Objectif fixe 2.8 mm
- Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON). 0.028 Lux @ (F2.0 . AGC ON)
- DNR 3D
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Module Wi-Fi intégré
- Surveillance mobile via Hik-Connect
- IP66

HiWatch

HiWatch est une plate-forme d'enregistrement vidéo numérique et est parfait pour créer un architecture innovante **HD CCTV** . à la fois analogique et IP. Un logiciel complet vous permet de gérer l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Le système peut gérer jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation en direct et rediffusions . des cartes avec des fonctions d'alarme. un journal des événements. une configuration à distance et une gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. La plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles pour Android et iOS.

Application Hik-Connect

p>L'**application Hik-Connect** est conçue pour fonctionner avec la série **Hikvision** de DVR. NVR et caméras IP avec la fonction Cloud P2P. l'application vous permet de visualiser les images de la caméra en direct. il vous suffit de créer un compte et d'y ajouter un appareil pour visionner les images de votre caméra en direct de n'importe où dans le monde. il permet également de lire des images enregistrées afin de capturer tous les détails d'un événement. après qu'une alarme de mouvement se déclenche vous recevrez une **notification immédiate** de l'application Hik-Connect.

Hikvision est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits innovants et des solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base de codage audio/vidéo. de traitement vidéo et de stockage vidéo associé ainsi que des technologies futures telles que le **cloud computing**.

le big data et l'apprentissage en profondeur .



Hikvision HWI-B121H (2.8 mm) | Caméra IP | 2.0 Mpix. Full HD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	2 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273677114

Price: 52,94 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- B121H

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-B121H

- Balayage CMOS progressif 1/2.8"
- 1920 × 1080@30fps
- Objectif fixe 2.8 mm
- Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON). 0.028 Lux @ (F2.0. AGC ON)
- DNR 3D
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Surveillance mobile via Hik-Connect
- IP67

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créer une architecture **CCTV HD** innovante. analogique et IP. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. Client logiciel la plate-forme est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

L'application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec **Hikvision** DVR. NVR et caméras IP qui prennent en charge **Cloud P2P**. il permet une visualisation en direct à distance à partir de caméras. créez simplement un compte et ajoutez l'appareil à votre compte pour voir réel - images temporelles des caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher chaque événement important de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez recevoir **une notification immédiate /strong> de l'application Hik-connect.**

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que le **cloud computing. le big data et l'apprentissage en profondeur.** /p>



Hikvision HWI-B121H-M (2.8 mm) | Caméra IP | Boîtier métallique. 2.0 Mpix. Full HD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	2 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273677091

Price: 58,90 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- B121H-M

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-B121H-M

- Balayage CMOS progressif 1/2.8"
li>1920 × 1080@30fps
- Objectif fixe 2.8 mm
- Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON). 0.028 Lux @ (F2.0 . AGC ON)
- DNR 3D
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Surveillance mobile via Hik-Connect
- IP67
- Boîtier métallique

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créer une solution innovante. analogique et Architecture IP **CCTV HD**. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. événement journaux. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

Le L'application Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec la série **Hikvision** de DVR. NVR et caméras IP avec la fonction Cloud P2P. L'application vous permet de visualiser les images de la caméra en direct. vous seul besoin de créer un compte et d'y ajouter un appareil pour visionner les images de votre caméra en direct de n'importe où dans le monde. il permet également de lire des images enregistrées afin de capturer tous les détails d'un événement. après qu'une alarme de mouvement se déclenche. vous recevrez un **notification immédiate** de l'application Hik-Connect.

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associées. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que le **cloud computing. le big data et le deep apprendre.**



Hikvision HWI-B140H (2.8 mm) | Caméra IP | 4.0 Mpix. QHD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution QHD 1440p

Type de caméra IP

Application Universelle

Indice IP IP67

Taille de la matrice 4 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273661014

Price: 55,09 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- B140H

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-B140H

- Balayage CMOS progressif 1/3"
- 2560 × 1440@ 20fps
- Objectif fixe 2.8 mm
- Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON). 0.028 Lux @ (F2.0. AGC ON)
- DNR 3D
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Surveillance mobile via Hik-Connect
- IP67
- PoE /li>

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créer une CCTV HD /strong>. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et multi- gestion des utilisateurs au niveau. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

Hik-Connect L'application est conçue pour fonctionner avec les DVR. NVR et caméras IP **Hikvision** qui prennent en charge le **Cloud P2P**. il permet une visualisation en direct à distance à partir des caméras. il suffit de créer un compte et d'ajouter l'appareil à votre compte pour afficher les images en temps réel des caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher chaque événement important de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez recevoir strong>une notification immédiate de l'application Hik-connect.

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité.
/br>

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associées. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que le **cloud computing. le big data et le deep learning** .



Hikvision HWI-B140H-M (2.8 mm) | Caméra IP | Boîtier métallique. 4.0 Mpix. QHD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	QHD 1440p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	4 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273660994

Price: 72,85 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- B140H-M

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-B140H-M

- Balayage CMOS progressif 1/3"
- 2560 × 1440@20fps
- Objectif fixe 2.8 mm
- Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON). 0.028 Lux @ (F2.0. AGC ON)
- DNR 3D
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Surveillance mobile via Hik-Connect
- IP67
- li>PoE
- Boîtier métallique

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créant une architecture **CCTV HD** innovante. analogique et IP. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. la visualisation et la lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec les DVR. NVR et caméras IP **Hikvision** qui prennent en charge **Cloud P2P**. visualisation en direct à partir de caméras. créez simplement un compte et ajoutez l'appareil à votre compte pour afficher des images en temps réel à partir de caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher chaque événement important de votre vie. Lorsqu'un l'alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez recevoir **une notification immédiate** de l'application Hik-connect.

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir

comme le **cloud computing. le big data et le deep learning.**



Hikvision HWI-B640H-Z (2.8 - 12 mm) | Caméra IP | 4.0 Mpix. QHD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Taille de la matrice 4 Mpix

Résolution QHD 1440p

Type de caméra IP

Application Universelle

Indice IP IP67

[Read More](#)

SKU: 6954273661144

Price: 129,48 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch Series- Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui profiter des avantages des technologies Internet et réseau dans le monde de la vidéosurveillance. La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de haute-caméras dôme rapides équipées de fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de Hikvision caméra HWI-B640H-Z

- Balayage CMOS progressif 1/3"
- 2560 × 1440@20fps

- Objectif varifocal de 2.8 mm à 12 mm
- Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON). 0.028 Lux @ (F2.0. AGC ON)
- DNR 3D
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Surveillance mobile via Hik-Connect
- IP67
- Emplacement pour carte micro SD/SDHC/SDXC intégré. jusqu'à 128 Go
- PoE (802.3af. classe 3)
- Plate-forme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est une solution idéale pour créer une architecture innovante. analogique et IP **HD CCTV**. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

I'application Hik-Connect

I'application Hik-Connect est conçue pour coopérer avec **Hikvision** prenant en charge la fonction **P2P Cloud**. il permet une visualisation en direct à distance à partir de caméras. il suffit de configurer un compte et d'ajouter l'appareil à votre compte pour voir en temps réel -images temporelles des caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher chaque événement important de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez obtenir une **notification instantanée de Hik-connect.**

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits et solutions de sécurité innovants. **Hikvision** développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que le **cloud computing. le big data et l'apprentissage en profondeur.**



Hikvision HWI-D121H (2.8 mm) | Caméra IP | 2.0 Mpix. Full HD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	2 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273677152

Price: 56,91 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- D121H

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-D121H

- Balayage CMOS progressif 1/2.8"
- 1920 × 1080@30fps
- 3D DNR
- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m /li>
- IP67

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créer une solution analogique innovante et architecture IP **CCTV HD**. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

L'application strong>Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec les DVR. NVR et caméras IP **Hikvision** qui prennent en charge **Cloud P2P**.. elle permet une visualisation en direct à distance à partir des caméras . Créez simplement un compte et ajoutez l'appareil à votre compte pour afficher les images en temps réel des caméras à l'échelle mondiale. Il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher tout événement important de votre vie. Lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenché sur votre appareil. vous pouvez recevoir **une notification immédiate** de l'application Hik-connect.

Hikvision est le fournisseur leader de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que strong>cloud computing. big data et deep learning.



Hikvision HWI-D121H-M (2.8 mm) | Caméra IP | 2.0 Mpix. Full HD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	2 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273677138

Price: 62,89 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- D121H-M

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-D121H-M

- Balayage CMOS progressif 1/2.8"
li>1920 × 1080@30fps
- DNR 3D
- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Jusqu'à 30 m portée infrarouge
- IP67
- Boîtier métallique

Plateforme HiWatch

La HiWatch numérique La plate-forme d'enregistrement vidéo est la solution idéale pour créer une architecture **CCTV HD** innovante. analogique et IP. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Elle prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties de moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec les DVR. NVR et caméras IP **Hikvision** qui prennent en charge **Cloud P2P**. . il permet une visualisation en direct à distance à partir de caméras. il suffit de configurer un compte et d'ajouter l'appareil à votre compte pour afficher les images en temps réel des caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher pour tout événement important de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement se déclenche sur votre appareil. vous pouvez recevoir **une notification immédiate** de l'application Hik-connect.

p>**Hikvision** est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et autres stockage de données. ainsi que des technologies d'avenir telles que le **cloud computing. le big data et le deep learning**.



Hikvision HWI-D140H (2.8 mm) | Caméra IP | 4.0 Mpix. QHD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	QHD 1440p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	4 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273664985

Price: 71,42 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- D140H

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-D140H

- Balayage CMOS progressif 1/3"
- 2560 × 1440@ 30fps
- 3D DNR
- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- IP67

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créer une solution innovante. analogique et IP Architecture **CCTV HD**. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements . configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec les DVR. NVR et caméras IP **Hikvision** qui prennent en charge **Cloud P2P**.. il permet une visualisation en direct à distance des caméras. juste configurez un compte et ajoutez l'appareil à votre compte pour afficher les images en temps réel des caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher tout événement important de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez recevoir **une notification immédiate** de l'application Hik-connect.

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que **cloud computing. big data et deep learning**.



Hikvision HWI-D140H-M (2.8 mm) | Caméra IP | 4.0 Mpix. QHD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Taille de la matrice 4 Mpix

Résolution QHD 1440p

Type de caméra IP

Application Universelle

Indice IP IP67

[Read More](#)

SKU: 6954273664961

Price: 77,12 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance. La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- D140H-M

- Balayage CMOS progressif 1/3"
- 2560 × 1440@30fps
- 3D DNR

- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Jusqu'à 30 m infrarouge gamme
- IP67
- Boîtier métallique

Plateforme HiWatch

L'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créer une architecture **CCTV HD** innovante. analogique et IP. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur . visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Hik -Application Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec les DVR. NVR et caméras IP **Hikvision** qui prennent en charge **Cloud P2P.. il permet une visualisation en direct à distance à partir de caméras. il suffit de configurer un compte et d'ajouter l'appareil à votre compte pour afficher des images en temps réel à partir de caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher n'importe quel événement important dans votre vie. Lorsqu'une alarme de détection de mouvement se déclenche sur votre appareil. vous pouvez recevoir une notification immédiate de l'application Hik-connect.**

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité. **Hikvision** développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé . ainsi que des technologies d'avenir telles que le **cloud computing. le big data et le deep learning.**



Hikvision HWI-D220H-D/W | Caméra IP | Wi-Fi. 2.0 Mpix. Full HD. IR 30m. IP66. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP66
Taille de la matrice	2 Mpix
Nombre de pièces dans l'emballage	1 pack

[Read More](#)

SKU: 6941264017172

Price: 63,74 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une nouvelle série de caméras et de NVR - HiWatch

La série HiWatch de HIKVISION propose une pléthore de produits professionnels tels que des caméras HD et des NVR qui utilisent les technologies de mise en réseau dans le domaine de la vidéosurveillance.

Les caméras proposées comprennent des caméras IP. des caméras analogiques. des caméras intérieures. extérieures. anti-vandalisme et mini-dômes. ainsi qu'une série de caméras dômes rapides équipées de fonctionnalités importantes telles que en tant que gestion intelligente 3D PTZ. chaque caméra a une **résolution HD** et des composants très efficaces bien conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-D220H-D/ W

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-D220H-D/W

- Balayage CMOS progressif 1/2.7"
li>1920 × 1080@30fps
- BLC. HLC. DNR 3D
- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Emplacement pour carte micro SD/SDHC/SDXC intégré. jusqu'à 256 Go

HiWatch

strong>HiWatch est une plate-forme d'enregistrement vidéo numérique et est parfaite pour créer une architecture innovante de **CCTV HD**. à la fois analogique et IP. Un logiciel complet vous permet de gérer l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Le système peut gérer jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et relecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journal des événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. La plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles pour Android et iOS.

Application Hik-Connect

L'**application Hik-Connect** est conçue pour fonctionner avec la série de DVR **Hikvision**. NVR et caméras IP avec la fonction Cloud P2P. L'application vous permet de visualiser les images de la caméra en direct. il vous suffit de créer un compte et d'y ajouter un appareil pour visualiser les images de votre caméra en direct de n'importe où dans le monde. Il permet également de lire des séquences enregistrées afin de capter chaque détail d'un événement. Après le déclenchement d'une alarme de mouvement. vous recevrez une **notification immédiate** de l'application Hik-Connect.

Hikvision est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base de codage audio/vidéo. de traitement vidéo et de transmission le stockage vidéo ainsi que les technologies futures comme le **cloud computing. le big data et le deep learning.**
