



Ubiquiti PC-12 | Câble d'alimentation | dédié aux appareils EdgePower

Taille de fil AWG	12
Longueur de câble	305
Impédance	56
Température de fonctionnement (TT) -30 - 90	
Couleur du produit	Noir

[Read More](#)

SKU: 810354023736

Price: 501,70 € HT

Stock: instock

Categories: [Câbles d'alimentation](#)

Product Description

Construction robuste

PowerCable est un câble résistant à toutes les conditions météorologiques et aux rayons UV et est destiné aux installations extérieures. PowerCable utilise une **couverture en polyéthylène ignifuge** (FT-1) et fonctionne dans la plage de température de **-30 à 90 °C**.

Robuste. haute puissance

Le câble d'alimentation a **12 AWG** conducteurs en cuivre étamé. capacité 28 pF/ft @ 1 kHz. DCR 1.77 Ω /1000 ft @ 20° C. tension nominale **300 V** et impédance **56 Ω** .



Ubiquiti POE-15-12W FEO | Alimentation PoE | 15V. 0.8A. 12W

[Read More](#)

SKU: 5903148917726

Price: 3,08 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Protection de l'équipement

Les adaptateurs PoE sont très fiables et, en combinaison avec le Ubiquiti TOUGH Cable, ils fournissent **une protection contre la terre et les surtensions** pour protéger contre les décharges électrostatiques (ESD). L'appareil est conçu pour fournir une tension de sortie de **15 V** et un courant de **0.8 A**.



Ubiquiti PO Alimentatio 12W. pack c

Fréquence de l'ada

Tension d'entrée de
secteur

Dimensions (LxPxH)

Type d'interface Et

Ports Ethernet LAN

Débits de données

Code du système h

Nombre de produit

Température de fonctionnement (TT)	0 - 40
Courant de sortie	0.5
Poids	75

[Read More](#)

SKU: 817882024884

Price: 38,91 € HT

Stock: instock

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Les adaptateurs Ubiquiti PoE offrent un certain nombre de fonctionnalités pour aider à protéger vos appareils PoE :

Les adaptateurs Ubiquiti PoE offrent un certain nombre de fonctionnalités pour aider à protéger vos appareils PoE

- Protection contre les surtensions
- Protection des pinces
- Décharge de surtension maximale
- Courant d'impulsion de crête
- Câble AC mis à la terre

Les décharges électrostatiques (ESD) sont une cause majeure de défaillance des appareils externes. vous pouvez vous protéger efficacement contre les dommages ESD avec un **Ubiquiti PoE** mis à la terre adaptateur . **TOUGH Cable et connecteur TOUGH Cable.**



Ubiquiti POE-24-12W-G | Alimentation PoE | 24V. 0.5A. 12W. Gigabit

Certification	CE. FCC. IC. UL
Profondeur	29
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Ports LAN Ethernet (RJ-45)	2
Débits de données Ethernet LAN	10 100 1000
Système harmonisé (HS) code	85044090
Hauteur	87
Fréquence d'entrée	50/60
Tension d'entrée	100 - 240
Nombre de produits inclus	1
Humidité relative de fonctionnement (HH)	35 - 95
Température de fonctionnement (TT)	0 - 40
Température de fonctionnement (TT)	32 - 104
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Tension Power over Ethernet (PoE)	24
Température de stockage (TT)	-30 - 70
Poids	99.4
Largeur	44

[Read More](#)

SKU: 810354023002

Price: 11,30 € HT

Stock: instock

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Protection de l'équipement

Adaptateur Ubiquiti PoE avec une puissance de **12W 0.5A**. La tension de sortie est de 24 V. Il est idéal pour alimenter les appareils Ubiquiti, mais il convient également pour tous les appareils alimentés en 24 V via PoE. L'alimentation prend en charge la capacité du réseau Gigabit. Ces **Adaptateurs PoE** sont très fiables et en combinaison avec le câble **Ubiquiti TOUGHHC**, ils fournissent une mise à la terre et **protection contre les surtensions** pour protéger contre les décharges électrostatiques (ESD).

Compatibilité parfaite

Les 15 V. 0.8 A et 24 V. 0.5 A. POE- Les modèles 15-12W, POE-24-12W et POE-24 12W-G fonctionnent avec l'airGateway pour relier les connexions airMAX au Wi-Fi.

Montage mural pratique

Le 24V. Les modèles 0.5A. POE-24-12W et POE-24-12W-G peuvent être fixés au mur à l'aide des supports de montage mural en option.



Ubiquiti POE-24-12W-G OEM | Alimentation PoE | 24V. 0.5A. 12W. Gigabit

[Read More](#)

SKU: 5903148917573

Price: 4,73 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Protection de l'équipement

Ces **adaptateurs PoE** sont très fiables et, en combinaison avec le câble **Ubiquiti TOUGHHC**, fournissent une mise à la terre et une protection contre les surtensions pour se protéger contre

décharges électrostatiques (**ESD**). Cet adaptateur PoE 12 V. 0.5 A avec une tension de sortie de 24 V est parfait pour alimenter les appareils Ubiquiti. ainsi que pour tous les autres appareils alimentés en PoE 24 V. L'adaptateur prend en charge la norme Gigabit .

Compatibilité parfaite

Les modèles 15V. 0.8A et 24V. 0.5A. POE-15-12W. POE-24-12W et POE-24 12W-G fonctionnent avec l'airGateway pour relier les connexions airMAX au Wi-Fi.

Montage mural pratique

Les modèles 24V. 0.5A. POE-24-12W et POE-24-12W-G peut être fixé au mur à l'aide des supports de fixation murale en option.



Ubiquiti PO Alimentatio 24W. Gigab

Profondeur

Type d'interface Et

Ports Ethernet LAN

Débits de données

Hauteur

Fréquence d'entrée

Tension d'entrée

Nombre de produit

Alimentation par Et

Alimentation par Et
voltage

Couleur du produit

Poids /td>

Largeur

[Read More](#)

SKU: 810354023538**Price:** 13,81 € HT**Stock:** onbackorder**Categories:** [Alimentations PoE](#)

Product Description

Protection de l'équipement

Les adaptateurs **PoE** sont très fiables et. en combinaison avec le câble **Ubiquiti TOUGH C**. fournissent une mise à la terre et une protection contre les surtensions pour se protéger contre décharges électrostatiques (**ESD**). La tension de sortie est de 24V. Il est idéal pour alimenter les appareils Ubiquiti. mais il convient également à tous les appareils alimentés en **24V** via PoE. L'alimentation prend en charge la capacité du réseau Gigabit.



Ubiquiti POE-24-24W-G OEM | Alimentation PoE | 24V. 1A. 24W. Gigabit

[Read More](#)**SKU:** 5903148917764**Price:** 5,92 € HT**Stock:** onbackorder**Categories:** [Alimentations PoE](#)

Product Description

Protection de l'équipement

Les adaptateurs PoE sont très fiables et. en combinaison avec le Ubiquiti TOUGH Cable. ils fournissent **une mise à la terre et une protection contre les surtensions** pour protéger contre les décharges électrostatiques (ESD). L'appareil est conçu pour fournir une tension de sortie de **24 V** et un courant de **1 A**.

Ubiquiti POE-24-30W | Alimentation PoE | 24V. 1.25A. 30W



[Read More](#)

SKU: 8103540233545

Price: 13,81 € HT

Stock: instock

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Protection des équipements

Les décharges électrostatiques (ESD) sont la principale cause de défaillance des appareils externes. Vous pouvez vous protéger efficacement de ce type de dommages en utilisant une mise à la terre **Adaptateur PoE d'Ubiquiti. connecteurs TOUGH Cable** et TOUGH Cable. Adaptateur Ubiquiti PoE avec **puissance 30W 1.25A**. La tension de sortie est de **24 V**. L'alimentation prend en charge le réseau Gigabit capacité.

Les adaptateurs PoE d'Ubiquiti ont de nombreuses fonctionnalités qui aideront à protéger vos appareils PoE

Les adaptateurs PoE d'Ubiquiti ont de nombreuses fonctionnalités qui aideront à protéger votre PoE appareils

- Protection contre les surtensions
- Protection contre le serrage
- Taux d'impulsion le plus élevé

- Cordon d'alimentation CA avec mise à la terre
-



Ubiquiti POE-24-38.4W FEO | Alimentation PoE | 24V. 1.6A. 38.4W

[Read More](#)

SKU: 5903148917719

Price: 3,08 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

POE 24V 1.6A - 38.4W - Alimentation OEM

Adaptateur avec alimentation **38.4W 1.6A**. La tension de sortie est de 24 V. Il est idéal pour alimentant les appareils Ubiquiti. mais il convient également à tous les appareils alimentés en **24V** via PoE.



Ubiquiti POE-24-AF5X | Alimentation PoE | 24V. 1A. 24W. Gigabit. dédié pour AF-5X

[Read More](#)

SKU: 810354023040

Price: 13,81 € HT

Stock: instock

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Protection des équipements

Les décharges électrostatiques (ESD) sont la principale cause de défaillance des appareils externes. Vous pouvez vous protéger efficacement de ce type de dommages en utilisant une mise à la terre **Adaptateur PoE d'Ubiquiti. connecteurs TOUGH Cable** et TOUGH Cable. l'adaptateur PoE Ubiquiti a une tension de sortie de **24V et un courant de sortie de 1 A.** l'alimentation prend en charge la capacité du réseau Gigabit.



Ubiquiti POE-25-5W FEO | Alimentation PoE | 25V. 0.2A. 5W

[Read More](#)

SKU: 5903148917740

Price: 3,08 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Protection de l'équipement

Les adaptateurs PoE sont très fiables et, en combinaison avec le Ubiquiti TOUGH Cable, ils fournissent **une protection contre la terre et les surtensions** pour protéger contre les décharges électrostatiques (ESD). l'appareil est conçu pour fournir une tension de sortie de **25 V** et un courant de **0.2 A**.



Ubiquiti PO Alimentatio 24W

[Read More](#)

SKU: 59031489175

Price: 5,33 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Protection de l'équipement

Les adaptateurs PoE sont très fiables et, en combinaison avec le Ubiquiti TOUGH Cable, ils fournissent **une protection contre la terre et les surtensions** pour protéger contre les décharges électrostatiques (ESD). L'appareil est conçu pour fournir une tension de sortie de **48 V** et un courant de **0.5 A**.



Ubiquiti POE-50-60W FEO | Alimentation PoE | 50V. 1.2A. 60W. dédié pour airFiber

[Read More](#)

SKU: 5903148917733

Price: 5,92 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Protection de l'équipement

Les adaptateurs PoE sont très fiables et, en combinaison avec le Ubiquiti TOUGH Cable, ils fournissent **une mise à la terre et une protection contre les surtensions** pour protéger contre les décharges électrostatiques (ESD). L'appareil est conçu pour fournir une tension de sortie de **50 V** et un courant de **1.2 A**.



Ubiquiti POE-50-60W-G OEM | Alimentation PoE | 50V. 1.2A. 60W. Gigabit. dédié pour airFiber

[Read More](#)

SKU: 5903148917757

Price: 8,29 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Protection de l'équipement

Les adaptateurs PoE sont très fiables et, en combinaison avec le Ubiquiti TOUGH Cable, ils fournissent **une mise à la terre et une protection contre les surtensions** pour protéger contre les décharges électrostatiques (ESD). L'appareil est conçu pour fournir une tension de sortie de **50 V** et un courant de **1.2 A**.



Ubiquiti POE-80W-G OEM | Alimentation PoE | 50V. 1.6A. 80W. Gigabit. dédié pour airFiber

Certification

Prise DC-in

Profondeur

Type d'interface Et

Ports Ethernet LAN

Débits de données

Code du système h

Hauteur

Nombre de produits inclus	1
Rapport d'exploitation humidité (HH)	35 - 95
Température de fonctionnement (TT)	0 - 40
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Tension Power over Ethernet (PoE)	54
Température de stockage (TT)	-30 - 70
Poids	
Largeur	65

[Read More](#)

SKU: 810354024597

Price: 27,61 € HT

Stock: instock

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Protection des équipements

Les décharges électrostatiques (**ESD**) sont la principale cause de défaillance des appareils externes. Vous pouvez vous protéger efficacement contre ce type de dommages en utilisant une mise à la terre **Adaptateur SD** PoE d'Ubiquiti. connecteurs TOUGH Cable et TOUGH Cable. Adaptateur Ubiquiti PoE de 80W 1.48A avec une tension de sortie de 54 V. L'alimentation prend en charge la capacité du réseau Gigabit.



Ubiquiti POE montage | c mural Alime 12W et POE

Type de poignée

Compatibilité

Couleur du produit

[Read More](#)

SKU: 81035402189

Price: 0,82 € HT

Stock: instock

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description

Kit de montage Ubiquiti POE WALL MOUNT POE-WM

Kit de montage mural pour alimentations Ubiquiti telles que **POE-24-12W** et **POE-24-12W- G**.



Ubiquiti PS- PrismStation 1000Mb/s

2.4 GHz

5 GHz

Processeur intégré

Certification

Profondeur

Ports LAN Ethernet

Débits de données

Mémoire flash

Bande de fréquence

Code du système h

Hauteur

Interne

Mémoire interne

Taux de transfert d

Kit de montage

Humidité relative d
(HH)

Système d'exploita

Température de fonctionnement (TT)	-40 - 70
Courant de sortie	1
Tension de sortie	24
Placement	Pôle
Adaptateur PoE inclus	Oui
Consommation électrique (max)	10
Puissance sur Ethernet (PoE)	Oui
Couleur du produit	Blanc
Puissance de transmission	28
Poids	770
Largeur /td>	155

[Read More](#)

SKU: 817882022668

Price: 278,63 € HT

Stock: instock

Categories: [Stations de base](#)

Product Description

Construit pour lutter contre les interférences

Sans nécessiter de communication entre les radios et le fonctionnement malgré les interférences des radios d'autres fabricants (par opposition à la synchronisation GPS) - **airPrism** permet une meilleure performance du système et globale bande passante en réduisant davantage l'énergie hors bande.

Construction modulaire

L'antenne est interchangeable et aide à façonner le faisceau pour des applications spécifiques et des besoins environnementaux. Le **PrismStation AC** tire également un profit maximal de la plus petite zone.

Les performances du faisceau sont parfaites.

La PrismStation peut utiliser différents secteurs de l'antenne conçus pour augmenter les performances sans sacrifier bénéfiques. des performances de faisceau exceptionnelles et d'excellentes caractéristiques permettent une **densité de secteur plus élevée** que la technologie de secteur traditionnelle.

Synchronisation GPS /h2>

PrismStation AC prend en charge **GPS Sync** pour des réseaux plus rapides et plus évolutifs.

Haute performance

MAC offre une performance de ± 80 % de le coefficient de couche physique.

Logiciel avancé

Avec un tout nouveau design pour une plus grande convivialité **airOS 8** est un système d'exploitation révolutionnaire



Ubiquiti R5AC-Lite | CPE | 5GHz. 1x RJ45 1000Mb/s

[Read More](#)

SKU: 810354022708

Price: 124,25 € HT

Stock: instock

Categories: [Stations de base](#)

Product Description

Une percée en matière de performances

Les points d'accès Ubiquiti Rocket associés à la technologie airMAX ac offrent **une latence plus faible**, une immunité au bruit élevée, une évolutivité et **des performances considérablement accrues**.

Excellent traitement des données

Le logiciel **Ubiquiti airmax** avec un chipset personnalisé sera grandement réduire le délai TDMA et améliorer l'évolutivité du réseau. Le processeur personnalisé fournit une accélération matérielle du planificateur airMAX pour prendre en charge le **débit de données élevé** et la modulation dense utilisée dans la technologie airMAX ac.

Fonction Plug and Play

Les antennes innovantes **airMAX ac** se caractérisent par des avancées significatives en matière d'isolation du faisceau et de l'énergie afin d'**augmenter le débit** du réseau.

Technologie logicielle avancée

La technologie **airMAX** d'Ubiquiti a été essayée et testée dans des millions d'installations à travers le monde, démontrant des performances exceptionnelles dans des environnements ouverts. **Le TDMA airMAX Le protocole offre une évolutivité sans précédent, un débit élevé et une faible latence dans les réseaux multipoints sans licence.**

Nouveau logiciel airOS 8

airOS 8 offre des fonctions étendues, y compris le fonctionnement du protocole airMAX ac, l'analyse du signal sans fil en temps réel et une toute nouvelle conception offrant des fonctionnalités améliorées.

Spectrum analyse

airView permet d'identifier les signatures de bruit et de planifier le réseau de manière à **minimiser les interférences de signal**. airView remplit les fonctions suivantes :

- Surveillance en permanence le bruit ambiant
- Collecte les données énergétiques dans des vues spectrales en temps réel.
- Aide à optimiser la sélection des canaux et la conception du réseau



Ubiquiti RAD-RD2 | Radôme | Plat de fusée 5G30/ 3G26/ 2G24

Compatibilité	RD-2G24. RD-3G26. RD-5G30
Compatible avec la marque Ubiquiti	
Type de montage	Vissé
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Radome de protection
Quantité	1

[Read More](#)

SKU: 810354021244

Price: 43,76 € HT

Stock: instock

Categories: [Radômes d'antenne WiFi](#)

Product Description

Housse Ubiquiti Radome 2" (RAD-RD2) pour antennes Rocketdish 5G30/ 3G26/ 2G24

La housse de protection est disponible comme accessoire pour RD-2G24. 3G26. RD-RD-5G30.

- Réduit la charge du vent
- Grâce à la couverture. l'équipement d'antenne est caché de la vue du public
- Protège l'antenne surfaces dans des conditions climatiques difficiles



Ubiquiti RD-5G30-LW | Antenne directionnelle | Parabole fusée. 5 GHz. 30 dBi

Fréquence d'antenne	5 GHz
Type d'antenne	Directionnelle
Gain d'énergie	21dBi - 30dBi
Niveau de gain d'antenne (max)	30
Type d'antenne	Antenne directionnelle
Application	Extérieur
Compatible avec la marque	Ubiquiti
Isolation de polarisation croisée	>35 dB
Profondeur	650
Bande de fréquence	5.1 - 5.9
Rapport avant-arrière	30 dB
Code du système harmonisé (SH)	85177100
Hauteur	386
Largeur du faisceau horizontal	5.8°
Type MIMO	2x2
Polarisation	Double linéaire
Couleur du produit	Blanc
Largeur du faisceau vertical	5.8°
VSWR	1.6:1
Poids	7.4
Largeur	650

[Read More](#)

SKU: 810354021954

Price: 90,36 € HT

Stock: instock

Categories: [Antennes Wi-Fi](#)

Product Description

Antenne directionnelle Ubiquiti AirMax ROCKETDISH 5G30 LW 30dBi 5GHz

L'antenne Ubiquiti Networks ROCKETDISH RD-5G30 LW 5GHz 30dBi est un appareil haut de gamme qui fonctionne dans la **5GHz bande de fréquence et a un gain de 30dBi**. L'AirMax RocketDish RD-5G30 LW a été conçu pour fonctionner avec des appareils utilisant la norme **802.11n**. Le Ubiquiti Networks s'intègre facilement à la radio RocketM. La radio et l'antenne RD-5G30 LW créent un puissant système de pont PtP 2x2 MIMO. qui est très efficace. mais flexible. et une solution pratique pour les concepteurs de réseaux.

Conception innovante

Pesant seulement 7.4 kg. le RocketDish LW est conçu avec des composants robustes mais légers afin qu'il puisse résister même aux conditions extérieures les plus difficiles conditions.

Installation Plug and Play

RocketDish et **Rocket** ont été conçus pour être faciles à installer et à utiliser avec tout autre appareil de la série Rocket. l'idée du fabricant - **Ubiquiti Networks** - fonctionne parfaitement bien et l'installation de l'antenne double parabolique Ubiquiti RocketDish 5GHz 30dBi ne nécessite aucun élément ni moyen supplémentaire - les pièces de montage de RocketM les appareils correspondent aux supports dédiés utilisés pour les antennes airMax. Dans l'ensemble. avec l'antenne directionnelle Ubiquiti Networks RocketDish. il y a deux tresses d'antenne de haute qualité avec des capuchons étanches.

Avantages du ROCKETDISH RD-5G30 LW 30dBi 5GHz

- Léger mais des composants robustes pour réduire le poids.
- La profondeur élargie du réflecteur d'antenne augmente la résistance aux interférences lorsque plusieurs antennes sont montées sur un seul mât.
- La conception du support de montage permet un montage facile sur un poteau ou une tour.
- Bande 5GHz
- Profit 30dBi