



Extralink 27 Armoire en

600

Hauteur de l'armoi

Pieds réglables

Construction de la

Serrure à clé de la

Couleur

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Manuel

Matériau

Poids maximum ca

Nombre de ventilat

Couleur du produit

Capacité du rack

Rails du rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Construction des p

Serrure à clé du pa

Panneaux latéraux

Taille (impérial)

Insonorisé

Type

Type de portes

Vitré

Largeur

600 mm

Largeur

[Read More](#)**SKU:** 5903148911359**Price:** 373,45 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Armoire rack debout EXTRALINK 27U 600X1000

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle des installations de vidéosurveillance. tôle d'acier laminée. tandis que les portes avant sont en verre trempé avec possibilité d'ouverture à gauche ou à droite.

Hauteur clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié. qui est aussi haut que **27U (unité)**. ce qui offre un espace suffisant pour l'installation de nombreux équipements pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **132 cm.**

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Câblage facile routage

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour extraire les câbles. réduisant ainsi le risque de pincement et d'enchevêtrement dans l'armoire.

Plafond adapté à l'installation de ventilateurs

Au plafond de l'armoire. il y a **4 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **un conduit supplémentaire** pour retirer les câbles.

Caractéristiques :

- Portes avant et arrière
- Porte d'entrée en verre trempé avec petite serrure
- Porte réversible droite ou gauche
- Excellente conception avec des dimensions et un savoir-faire précis
- Pieds réglables et roulettes robustes
- Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
- Raccordement efficace et fiable du corps avec le kit de juxtaposition
- Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile



Extralink 27 Armoire en

</tr >< td>Type de
avant

Hauteur de l'armoir

Pieds réglables

Serrure à clé de po

Couleur

Profondeur

Profondeur

Fermé

Construction de la

Oui

Hauteur

Verrouillage à clé

Manuel

Matériel< /td>

Capacité de poids r

Couleur du produit

Capacité de rack	27U
Rails de rack	Oui
Porte arrière amovible	Non
Porte avant amovible	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Taille (impérial)	48.3
Type	Rack autonome
Type de portes	Vitré
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148914749

Price: 304,62 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK 27U. 600x600. debout

L'armoire rack Extralink est conçue pour les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois externes sont en acier laminé à froid feuille. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié. qui est aussi haut que **27U (unité)**. ce qui offre suffisamment d'espace pour monter de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **132 cm**. < h2>Retrait facile des parois latérales Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Acheminement facile des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **5 conduits** pour tirer les câbles. réduisant ainsi le risque de pincement ou d'emmêlement.

Plafond avec sortie de ventilation et câble supplémentaire conduits

Au plafond de l'armoire. en plus de la sortie de ventilation. il y a **2 ponceaux** supplémentaires pour l'extraction des câbles.

Caractéristiques

p>

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
 - Porte avant en verre trempé avec petite serrure
 - Réversible droite ou gauche porte
 - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
 - Des pieds réglables et des roulettes robustes sont disponibles simultanément
 - Entrée de câble pour le couvercle supérieur et la plaque inférieure avec des dimensions réglables
 - Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-



Extralink 27 Armoire en

Capacité de poids m

Hauteur de l'armoi

Pieds réglables

Construction de la
arrière

Serrure à clé de la
arrière

Couleur

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la
avant

Serrure à clé de la
avant

Hauteur

Serrure à clé

Manuel

Matériau

1000

Nombre de ventilat

Noir

Capacité du rack

Rails de rack

Porte arrière amov

Amovible porte d'e

Panneaux latéraux
amovibles

Côté construction c
panneaux

Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Capteur de température	Non
Type	Rack autonome
Type de portes	Vitrées
Kit de montage mural	Non
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148911366

Price: 320,35 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Armoire rack EXTRALINK 27U 600x800. debout

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois extérieures sont en acier laminé à froid tôle d'acier, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié, qui est aussi haut que **27U (unité)**, ce qui offre suffisamment d'espace pour monter plus d'appareils. La hauteur totale de l'armoire est de **132 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les**

clés sont incluses.

Acheminement facile des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour tirer les câbles. réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Plafond installé par un ventilateur

Au plafond de l'armoire. il y a **4 espaces pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
 - Porte avant en verre trempé avec petite serrure
 - Porte réversible droite ou gauche
 - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
 - Pieds réglables et roulettes robustes sont disponibles simultanément
 - Câble entrée pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
 - Connexion efficace et fiable du corps avec le kit de jumelage
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-



Extralink 27 Armoire en

Hauteur de l'armoire

Pieds réglables

Construction de la

Serrure à clé de la

Gestion des câbles

Roues pivotantes

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Profondeur

Avant construction

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Matériau

Capacité de poids m

Couleur du produit

Capacité du rack

Dos amovible porte

Porte avant amovib

Côté amovible pan

Construction des p

latéraux

Panneau latéral ser

Panneaux latéraux

Taille (impérial)

Type

Type de portes

Largeur 800mm

Largeur 800

[Read More](#)

SKU: 5903148914404

Price: 222,39 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK. 27U. 800x800. debout

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois externes sont en acier laminé à froid tôle d'acier, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié, qui est aussi haut que **27U (unité)**, ce qui offre suffisamment d'espace pour monter de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **132 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Acheminement facile des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour tirer les câbles, réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Plafond installé par ventilateur

Au plafond de l'armoire, il y a **4 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils, ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour tirer les

câbles.

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
- Porte avant en verre trempé avec petit serrure
- Porte réversible droite ou gauche
- Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
- Pieds réglables et roulettes robustes sont disponibles simultanément
- li>Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
- Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
- Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile



Extralink 2J Cordon de r unique. ext G657A2. 10

Catégorie de câble

Fibre standard

Longueur

Types de connecte

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Connecteur 2 genre

Matériau du connec

Type de polissage c
connecteur

Structure du mode fibre	Monomode
Type de cordon de raccordement fibre optique	Simplex
Type de fibre optique	G.657.A2
Full duplex	Oui
Matériau de la gaine	Polyuréthane thermoplastique (TPU)
	Oui
Couleur du produit	Noir
Quantité par paquet	1

[Read More](#)

SKU: 5902560368260

Price: 27,94 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Cordon de raccordement 2J SC/APC-SC/APC SM G.657A2 SIMPLEX 100M EXTÉRIEUR

Cordon de raccordement un mode d'une longueur de **100 mètres**. un diamètre de câble de **3 mm**. terminé par des connecteurs **SC/APC-SC/APC**. est utilisé pour les **équipements optiques de réseau** tels que les commutateurs ou les convertisseurs. les cordons de brassage sont également largement utilisés dans les réseaux **FTTH** pour connecter des appareils de type **OLT** et **ONU/ONT**.

Caractéristiques du cordon de brassage

Caractéristiques du cordon de brassage

- Faible atténuation

- Fonctionnement sur une large plage de températures
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

Objectif

Objectif

- Réseaux FTTH
- LAN. WAN
- Systèmes WDM



Extralink 2J Cordon de r unique. ext G657A2. 12

Catégorie de câble

Fibre standard

Longueur

Types de connecte

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Connecteur 2 genre

Matériau du connec

Structure en mode

Type de cordon de raccordement fibre optique	Simplex
Type de fibre optique	G.657.A2
Duplex intégral	Oui
Matériau de la gaine	Polychlorure de vinyle (PVC)
Couleur du produit	Noir
Quantité par paquet	1

[Read More](#)

SKU: 5902560368277

Price: 129,38 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Cordon de raccordement 2J SC/APC-SC/APC SM G.657A2 SIMPLEX 125M EXTÉRIEUR

Cordon de raccordement monomode longueur **125 mètres** . diamètre de câble **7 mm**. terminé par des connecteurs **SC/APC-SC/APC**. est utilisé pour les **équipements optiques de mise en réseau** tels que commutateurs ou convertisseurs. les cordons de raccordement sont également largement utilisés dans les réseaux **FTTH** pour connecter des appareils de type **OLT** et **ONU/ONT**.

Caractéristiques du cordon de brassage

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de température
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

Objectif

- Réseaux FTTH

- LAN. WAN
- Systèmes WDM



Extralink 2J Cordon de r unique. ext G657A2. 15

Catégorie de câble

Fibre standard

Longueur

Types de connecte

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Connecteur 2 genre

Matériau du connecte

Type de polissage c
connecteur

Structure du mode

Type de cordon de
raccordement fibre

/td>

Type de fibre optiq

Full duplex

Matériau de la gain

Oui

Couleur du produit Noir

Quantité par paquet 1

[Read More](#)

SKU: 5902560368284

Price: 110,86 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Patchcord 2J SC/APC-SC/APC SM G.657A2 SIMPLEX 150M OUTDOOR

Un **single-mode patchcord** (en anglais pour le câble de connexion) d'une longueur de **150 mètres**. d'un diamètre de câble de **7 mm**. terminé par des connecteurs **SC/APC-SC/APC** est utilisé pour **connectez les équipements de réseau optique** tels que les commutateurs et les convertisseurs. les cordons de raccordement sont également largement utilisés dans les réseaux **FTTH** pour connecter **OLT** et **ONU/ONT** appareils.

Caractéristiques des cordons de brassage

Caractéristiques des cordons de brassage

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de température
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

Destination

Destination

- Réseaux FTTH
- LAN. WAN

- Systèmes WDM



Extralink 2J Cordon de unique. ext G657A2. 25

Catégorie de câble

Fibre standard

Longueur

Types de connecte

Diamètre du câble

Longueur du câble

Type de câble

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Type de connecteu

Structure du mode

Type de cordon de
raccordement à fib
optique

Type à fibre optiqu

Duplex intégral

Veste matériau

Couleur du produit

Quantité par paque

[Read More](#)

SKU: 59025603682

Price: 46,09 € HT

Stock: onbackorde

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Cordon de raccordement 2J SC/APC-SC/APC SM G.657A2 SIMPLEX 25M EXTÉRIEUR

Cordon de raccordement un mode d'une longueur de **25 mètres**. un diamètre de câble de **7 mm**. terminé par des connecteurs **SC/APC-SC/APC** est utilisé pour **l'équipement optique de mise en réseau** tels que les commutateurs ou les convertisseurs. les cordons de brassage sont également largement utilisés dans les réseaux **FTTH** pour connecter des appareils de type **OLT** et **ONU/ONT**.

Caractéristiques du cordon de raccordement

Caractéristiques du cordon de raccordement

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de températures
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

Objectif

Objectif

- Réseaux FTTH
 - LAN. WAN
 - Systèmes WDM
-



Extralink 2J SC/APC-SC/APC | Cordon de raccordement | Mode unique. extérieur. duplex. G657A2. 50 m

Catégorie de câble	Monomode
Fibre standard	G.657.A2 /td>
Longueur	50m
Types de connecteurs	SC/APC- SC/APC
Diamètre du câble	7.0 mm
Diamètre du câble	
Longueur de câble	50
Type de câble	FTTH
Connecteur 1	SC/APC
Connecteur 1 genre	Homme
Connecteur 2	SC/APC
Connecteur 2 genre	
Matériau du connecteur	Céramique
Structure en mode fibre	Monomode
Type de cordon de raccordement fibre optique	Simplex
Type de fibre optique	G.657.A2
Duplex intégral	Oui
Matériau de la gaine /td>	Nylon/polychlorure de vinyle (PVC)
Couleur du produit	Noir
Quantité par paquet	1

[Read More](#)

SKU: 5902560368246

Price: 15,94 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Cordon de raccordement 2J SC/APC-SC/APC SM G.657A2 SIMPLEX 50M EXTÉRIEUR

Cordon de raccordement un mode d'une longueur de **50 mètres**. un diamètre de câble de **7 mm**. terminé par des connecteurs **SC/APC-SC/APC** est utilisé pour les **équipements optiques de réseau** > tels que les commutateurs ou les convertisseurs. les cordons de brassage sont également largement utilisés dans les réseaux **FTTH** pour connecter des appareils de type **OLT** et **ONU/ONT**.

Caractéristiques du cordon de raccordement

Caractéristiques du cordon de raccordement

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de températures
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

Objectif

Objectif

- Réseaux FTTH
 - LAN. WAN
 - Systèmes WDM
-



Extralink 2J Cordon de r unique. ext G657A2. 75

Catégorie de câble

Fibre standard

Longueur

Types de connecte

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Connecteur 2 genre

Matériau du connec

Type de polissage c
connecteur

Structure du mode

Type de cordon de
raccordement fibre

/td>

Type de fibre optiq

Full duplex

Matériau de la gain

Oui

Couleur du produit

Quantité par paque

[Read More](#)

SKU: 59025603682

Price: 83,11 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Patchcord 2J SC/APC-SC/APC SM G.657A2 SIMPLEX 75M OUTDOOR

Un **single-mode patchcord** (en anglais pour le câble de connexion) d'une longueur de **75 mètres**. d'un diamètre de câble de **7 mm**. terminé par des connecteurs **SC/APC-SC/APC** est utilisé pour **connectez les équipements de réseau optique** tels que les commutateurs et les convertisseurs. les cordons de raccordement sont également largement utilisés dans les réseaux **FTTH** pour connecter **OLT** et **ONU/ONT** appareils.

Caractéristiques des cordons de brassage

Caractéristiques des cordons de brassage

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de température
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

Destination

Destination

- Réseaux FTTH
 - LAN. WAN
 - Systèmes WDM
-



Extralink 32 Armoire en

Profondeur 1 000 m

Hauteur de l'armoi

Construction de la

Piles incluses

UPS intégré

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

1640

Matériau

Capacité de poids m

Kit de montage

Nombre de vis de p

Écrous inclus

Profondeur du colis

Hauteur du colis

Volume du colis

Poids du colis

Largeur du colis

Couleur du produit

Guide d'installati

Capacité du rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Vis incluses

Construction du pa

Panneaux latéraux

Taille (impérial)	48.3
Vis de pied stabilisateur	Oui
Capteur de température	Non
Type	Rack autonome
Type de portes	Vitré
Kit de montage mural	Non
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148911380

Price: 393,11 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK. 32U. 600x1000. debout

L'armoire rack Extralink est conçue pour les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. tôle d'acier laminée. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié . qui est aussi haut que **32U (unité)**. ce qui offre suffisamment d'espace pour l'installation de nombreux équipements pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **154 cm.**

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Facile acheminement des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour extraire les câbles. réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Fan- plafond installé

Au plafond de l'armoire. il y a **4 espaces pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour tirer câbles de sortie.

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
 - Façade en verre trempé porte avec petite serrure
 - Porte réversible droite ou gauche
 - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
 - Pieds réglables et roulettes robustes sont disponibles simultanément
 - Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
 - Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-



Extralink 32 Armoire en

Serrure à clé

Hauteur de l'armoi

Pieds réglables

Construction de la

Serrure à clé de la

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de la

Hauteur

Oui

Manuel

Matériel

Capacité de poids r

Nombre de ventilat

Couleur du produit

Capacité du rack

Porte arrière amovi

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Taille (impérial)

Insonorisé

Type

Type de portes

Largeur

Largeur

[Read More](#)

SKU: 5903148914756

Price: 304,62 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK. 32U. 600x600. debout

L'armoire rack **Extralink** est conçue pour les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. tôle d'acier laminée. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié . qui est aussi haut que **32U (unité)**. ce qui offre suffisamment d'espace pour monter de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **154 cm.**

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Acheminement facile des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour tirer les câbles. réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Plafond installé par ventilateur

Au plafond de l'armoire. il y a **4 espaces pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour tirer les câbles .

Caractéristiques

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
- Porte avant en verre trempé avec petite serrure
- Porte réversible droite ou gauche
- Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
- Pieds réglables et roulettes robustes sont disponibles simultanément
- Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
- Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
- Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile



Extralink 32 Armoire en

Hauteur de l'armoir

Pieds réglables

Construction de la

Serrure à clé de la

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Oui

Hauteur

Verrouillage à clé

Manuel

Matériel /td>

Capacité de poids r

Couleur du produit

Capacité du rack

Rails du rack

Porte arrière amovible	Non
Porte avant amovible	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Construction des panneaux latéraux	Métal
Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Panneaux latéraux inclus /td>	Oui
Taille (impérial)	48.3
Insonorisé	Non
Type	Rack autonome
Type de portes /td>	Vitré
Largeur	600 mm
Largeur	

[Read More](#)

SKU: 5903148911373

Price: 340,02 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK. 32U. 600x800. debout

L'armoire rack Extralink est conçue pour les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois externes sont en acier laminé à froid tôle d'acier, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié, qui est aussi haut que **32U (unité)**, ce qui offre suffisamment d'espace pour monter de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **154 cm**.

Démontage facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Acheminement facile des câbles /h2>

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour tirer les câbles. réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Plafond installé par ventilateur /h2>

Au plafond de l'armoire, il y a **4 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

Caractéristiques

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
 - Porte avant en verre trempé avec petit serrure
 - Porte réversible droite ou gauche
 - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
 - Pieds réglables et roulettes robustes sont disponibles simultanément
 - li>Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
 - Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-



Extralink 32 Armoire en

</tr ></ tr>

Hauteur de l'armoi

Pieds réglables

Construction de la

Serrure à clé de la

Gestion des câbles

Roues pivotantes

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Profondeur

Cadre type

Construction de la

Serrure à clé de po

Hauteur

Clé serrure

Matériau

Maximum capacité

Couleur du produit

Capacité du rack

Rails de rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

/td>

Construction du pa

Serrure à clé du pa

Panneaux latéraux

Type</ td>

Type de portes	Vitrée
Largeur	800mm
Largeur	800

[Read More](#)

SKU: 5903148914411

Price: 213,43 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK. 32U. 800x800. debout

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. tôle d'acier laminée. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié . qui est aussi haut que **32U (unité)**. ce qui offre suffisamment d'espace pour monter de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **154 cm.**

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Acheminement facile des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour tirer les câbles. réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Plafond installé par ventilateur

Au plafond de l'armoire. il y a **4 espaces pour installer des ventilateurs** pour un meilleur

refroidissement des appareils. ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour tirer les câbles .

Caractéristiques

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
- Porte avant en verre trempé avec petite serrure
- Porte réversible droite ou gauche
- Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
- Pieds réglables et roulettes robustes sont disponibles simultanément
- Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
- Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
- Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile



Extralink 37 Armoire en

Hauteur de l'armoir

Construction de la

Serrure à clé de po

Piles incluses

Onduleur intégré

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Matériel

Capacité de poids maximale	1200
Écrous inclus	Oui
Couleur du produit	Noir
Rack capacité	37U
Rails de rack	Oui
Porte arrière amovible	Oui
Porte avant amovible	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Vis incluses	Oui
Construction du panneau latéral	Métal
Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Insonorisé	Non
Capteur de température	Non
Type	Rack mural
Type de portes	Vitrée
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148911403

Price: 422,60 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK. 37U. 600x1000. debout

L'armoire rack Extralink est conçue pour les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois externes sont en acier laminé à froid tôle d'acier, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié. qui est aussi haut que **37U (unité)**. ce qui offre suffisamment d'espace pour l'installation de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **176.5 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Acheminement facile des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour extraire les câbles. réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Ventilateur -plafond installé

Au plafond de l'armoire. il y a **4 espaces pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi que **un conduit supplémentaire** pour en tirant les câbles.

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
 - Verre trempé porte d'entrée avec petite serrure
 - Porte réversible à droite ou à gauche
 - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
 - Des pieds réglables et des roulettes robustes sont disponibles simultanément
 - Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
 - Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-



Extralink 37 Armoire en

</tr ></ tr>

Hauteur de l'armoi

Pieds réglables

Construction de la

Serrure à clé de la

Couleur

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Manuel

Matériau

Capacité de poids r

Nombre de ventilat

Couleur du produit

Capacité du rack

Rails du rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Serrure à clé du pa

>

Type

Type de portes

Largeur

Largeur

[Read More](#)**SKU:** 5903148914428**Price:** 334,11 € HT**Stock:** onbackorder**Categories:** [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK. 37U. 600x600. debout

L'armoire rack Extralink est conçue pour les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois externes sont en acier laminé à froid tôle d'acier, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié, qui est aussi haut que **37U (unité)**, ce qui offre suffisamment d'espace pour l'installation de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **176.5 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Acheminement facile des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour extraire les câbles, réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Ventilateur -plafond installé

Au plafond de l'armoire, il y a **4 espaces pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils, ainsi que **un conduit supplémentaire** pour en tirer les câbles.

Caractéristiques

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
- Verre trempé porte d'entrée avec petite serrure
- Porte réversible à droite ou à gauche
- Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
- Des pieds réglables et des roulettes robustes sont disponibles simultanément
- Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
- Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
- Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-



Extralink 37 Armoire en

Type de refroidissement

Hauteur de l'armoire

Pieds réglables

Construction de la

Serrure à clé de la

Roues pivotantes

Couleur

Profondeur

800

Type de cadre

Avant construction

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Matériel

Capacité de poids max

Nombre de ventilateurs

Nombre de vis de p

Couleur du produit

Capacité du rack	37U
Rails du rack	Oui
Porte arrière amovible	Non
Porte avant amovible	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Construction des panneaux latéraux	Acier
Serrure à clé des panneaux latéraux	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Insonorisé	Non
Vis de pied stabilisateur	Oui
Type	Rack autoportant
Type de portes	Vitrée
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148911397

Price: 204,59 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK. 37U. 600x800. debout

L'armoire rack Extralink est conçue pour les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois externes sont en acier laminé à froid tôle d'acier, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié, qui est aussi haut que **37U (unité)**, ce qui offre suffisamment d'espace pour l'installation de nombreux appareils pour notre

infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **176.5 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Acheminement facile des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour extraire les câbles. réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Ventilateur -plafond installé

Au plafond de l'armoire. il y a **4 espaces pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi que **un conduit supplémentaire** pour en tirant les câbles.

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
 - Verre trempé porte d'entrée avec petite serrure
 - Porte réversible à droite ou à gauche
 - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
 - Des pieds réglables et des roulettes robustes sont disponibles simultanément
 - Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
 - Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-



Extralink 37 Armoire en

Hauteur de l'armoire

Pieds réglables

Construction de la

Serrure à clé de la

Gestion des câbles

Roues pivotantes

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Profondeur

Cadre type

Construction de la

Serrure à clé de po

Hauteur

Clé serrure

Matériau

Poids maximum ca

Couleur du produit

Capacité du rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Construction des p

Serrure à clé du pa

Panneaux latéraux

Taille (impérial)

Vis de pied de stab

Type

Type de portes

Largeur

Largeur

800

[Read More](#)**SKU:** 5903148914435**Price:** 266,80 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK. 37U. 800x800. debout

L'armoire rack Extralink est conçue pour les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois externes sont en acier laminé à froid tôle d'acier, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié, qui est aussi haut que **37U (unité)**, ce qui offre suffisamment d'espace pour l'installation de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **176.5 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Acheminement facile des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour extraire les câbles, réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Ventilateur -plafond installé

Au plafond de l'armoire, il y a **4 espaces pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils, ainsi que **un conduit supplémentaire** pour en tirer les câbles.

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
- Verre trempé porte d'entrée avec petite serrure
- Porte réversible à droite ou à gauche
- Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
- Des pieds réglables et des roulettes robustes sont disponibles simultanément
- Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
- Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
- Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile



Extralink 4 Gigabit PoE

Facile à installer

Vitesse de transmission de données

Nombre de ports LAN

Adaptateur secteur

Auto MDI/MDI-X

Types de câbles pris en charge

Certification

Prise DC-in

Oui

Type d'interface Ethernet

Ports Ethernet LAN

Débits de données LAN

Micrologiciel évolutif

Manuel

Normes de réseau

Nombre de produits inclus	1
Humidité relative de fonctionnement (HH)	10 - 80
Température de fonctionnement (TT)	0 - 70
Plug and Play	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Non
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Tension Power over Ethernet (PoE)	48
Couleur du produit	Noir
Guide d'installation rapide	Non
Montage en rack	Non
Ports d'entrée RJ-45	4
Ports de sortie RJ-45	4
Température de stockage (TT)	-40 - 70
Syslog	Non
Type d'assemblage	Mur
Type d'assemblage	Autre
Montage mural	Oui
Kit de montage mural	Non
Gestion basée sur le Web	Non

[Read More](#)

SKU: 5902560366358

Price: 11,80 € HT

Stock: instock

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Injecteur PoE 4 ports Gigabit - système d'alimentation fiable

L'**injecteur PoE Extralink 4 ports** prend en charge un débit Ethernet 10/100/1000 M. les connecteurs LAN RJ45 sont conçus pour connecter le commutateur/PC/HUB et les broches 1/2. 3/6. 4/5 et 7/8 transmettent des données. les connecteurs POE RJ45 fournissent à la fois des données et une alimentation PoE. les broches 1/2. 3/6. 4/5 et 7/8 sont pour les données et les broches 4/5 (+) et 7/8 (-) pour l'alimentation. L'unité se compose de 4 ensembles de prises RJ45 et d'une prise de courant jusqu'à 60 V CC. L'entrée d'alimentation a un diamètre de 5.5 mm. La puissance de sortie totale doit être inférieure à la puissance d'entrée maximale de l'alimentation AC-DC. sinon une alimentation AC-DC plus forte doit être envisagée. La formule de puissance recommandée pour l'adaptateur AC-DC est de 10 W par Kit RJ45 (1 kit = 2 prises RJ45). Par exemple. $4 \times 10 \text{ W} = 40 \text{ W}$ pour un panneau PoE à 4 ports.

Caractéristiques

- Compatible avec n'importe quel commutateur Ethernet
- Alimentation flexible - de 12 V à 57 V DC
- 10/100/1000 Mbps Gigabit Prise en charge Ethernet
- Idéal pour les caméras IP. VoIP. Wi-Fi
- Injecteur PoE 4 ports - 4 ports LAN et 4 ports LAN + PoE

Lumières LED

- POWER OFF - pas de LED
 - 4/5 (V+). 7 /8 (V-) - LED verte
 - 4/5 (V-). 7/8 (V+) - LED rouge
-



Extralink 4 Gigabit PoE Gigabit 802

Vitesse de transmission des données

Nombre de ports LAN

Adaptateur secteur inclus

Auto MDI/MDI-X

Types de câbles pris en charge

Certification

Facile à installer

Type d'interface Ethernet

Ports LAN Ethernet (RJ-45)

Débits de données Ethernet LAN

Firmware évolutif

Manuel

Normes réseau

Nombre de produits inclus

Plug and Play

Cordon d'alimentation inclus

Alimentation par Ethernet (PoE)

Tension Power over Ethernet (PoE)	48
Guide d'installation rapide	Non
Montage en rack	Non
Type d'assemblage	Autre
Type d'assemblage	Mur
Montage mural	Oui
Kit de montage mural	Non
Web gestion basée	Non

[Read More](#)

SKU: 5903148912554

Price: 27,53 € HT

Stock: instock

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Gigabit PoE Injector Extralink 4 Port

POE4PG-802.3AT/AF Injector avec prise en charge Ethernet 10/100/1000M. il convient à tout commutateur avec ports Ethernet. Il fournit l'alimentation via les ports RJ45 GLAN et POE 802.3AT/AF.

Principales caractéristiques de l'injecteur POE4PG-802.3AT/AF

- Fonctionne avec n'importe quel switch Ethernet
- Alimentation flexible (44 à 57V)

- Interface Fast Ethernet 10/100/1000Mbps
 - Idéal pour les caméras IP. VOIP. WiFi
 - Injecteur 4 ports (4 ports Lan 4 ports Lan PoE)
-