



## Extralink 6U Armoire en

Hauteur de l'armoire

Construction de la

Serrure à clé de po

Couleur

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Matériau

60

Couleur du produit

Capacité du rack

Rails du rack

Amovible porte arr

Porte avant amovib

Amovible panneau

Construction des p

Côté serrure à clé c

Panneaux latéraux

Taille (impérial)

Type

Type de portes

Largeur

Largeur

[Read More](#)

**SKU:** 59025603685

**Price:** 66,66 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

### Armoire rack EXTRALINK 6U 600X450 grise

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. tôle d'acier laminée. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

### Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante . qui est **6U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **37 cm**.

### Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

### Plafond adapté à l'installation de ventilateurs

Au plafond de l'armoire il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

### Construction de l'armoire :

### Caractéristiques :

### Caractéristiques :

- Montage standard 19". cadre soudé. conception fiable

- La structure du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. il est donc facile à déplacer et à transporter. ce qui réduit les coûts d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile ( brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles sur le capot supérieur et le panneau inférieur
- Porte avant en verre trempé. angle de rotation supérieur à 180 degrés /li>



## Extralink 6U Armoire en

Hauteur de l'armoire

Construction de la

Serrure à clé de po

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Matériau

Capacité de poids r

Nombre de ventilat

Couleur du produit

Capacité du rack

Rails du rack

Dos amovible porte

Porte avant amovib

Côté amovible pan

Construction du pa

Panneau latéral serrure à clé	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Insonorisé	Non
Type	Rack mural
Type de portes	Vitrée
Largeur	600 mm
Largeur	600

[Read More](#)

**SKU:** 5902560367225

**Price:** 70,60 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

### Armoire rack EXTRALINK 6U 600X450 noire

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. tôle d'acier laminée, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec possibilité d'ouverture à gauche ou à droite.

### Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante, qui est **6U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **37 cm**.

### Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

### Plafond adapté à l'installation des ventilateurs

Au plafond de l'armoire il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un

meilleur refroidissement des appareils et **trou supplémentaire** pour tirer les câbles.

## Caractéristiques :

- Montage standard 19". cadre soudé. conception fiable
- La structure du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. il est donc facile à déplacer et à transporter. ce qui réduit les coûts d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet )
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles sur le capot supérieur et le panneau inférieur
- Porte avant en verre trempé. angle de rotation supérieur à 180 degrés



## Extralink 6U Armoire en en métal

Serrure à clé de la p

Hauteur de l'armoie

Construction de la

Serrure à clé de po

Couleur

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Oui

Hauteur

Serrure à clé

Matériau

Capacité de poids r

Couleur du produit

Rack capacité

Rails de rack

Porte arrière amovible	Non
Porte avant amovible	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Construction du panneau latéral	Acier
Clé du panneau latéral serrure	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille ( impérial)	48.3
Insonorisé	Non
Stabilisation pied vis	Non
Type	Support mural
Type de portes	Métal
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

**SKU:** 5903148913001

**Price:** 84,37 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

### Rack EXTRALINK 6U. 600x600. avec portes en tôle

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les murs extérieurs sont en tôle d'acier laminée à froid. Les portes des armoires sont en tôle pleine avec possibilité d'ouverture à gauche ou à droite.

### Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante. qui est **6U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **37 cm**.

### Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

## Plafond installé par le ventilateur

Au plafond de l'armoire il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

## Construction de l'armoire - plan

### Caractéristiques

- Montage standard 19". châssis soudé. conception fiable
- La construction du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. ce qui facilite le transport et réduit les frais d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles. à la fois sur le capot supérieur et sur le panneau inférieur
- Angle d'ouverture de la porte supérieur à 180 degrés



## Extralink 6U Armoire en balançoire

Hauteur de l'armoire  
Construction de la  
Serrure à clé de po  
Couleur  
Profondeur  
Type de cadre  
Construction de la

Serrure à clé de la porte avant	Oui
Hauteur	470
Serrure à clé	Oui
Matériau	Verre. Acier
Capacité de poids maximale	30
Couleur du produit	Gris
Capacité du rack	6U
Rails de rack	Oui
Porte arrière amovible	Non
Porte avant amovible	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Construction du panneau latéral	Acier
Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Type	Rack mural
Type de portes	Vitrée
Largeur	600 mm
Largeur	600

[Read More](#)

**SKU:** 5903148912936

**Price:** 96,16 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

# Armoire rack EXTRALINK AZH. 6U. 600x600. en deux sections

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. les parois extérieures sont en tôle d'acier laminée à froid. tandis que la porte d'entrée est dotée d'une vitre en verre trempé avec

possibilité d'ouverture à gauche ou à droite. La construction en deux parties facilite l'accès aux composants installés par l'arrière.

## Hauteur de l'armoire clairement indiquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante, qui est de **6U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **37 cm**.

## Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses**.

## Plafond ventilé

Au plafond de l'armoire, il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils, ainsi que **2 passages supplémentaires** pour tirer les câbles.

## Caractéristiques

- Montage standard 19". cadre soudé. conception fiable
- La construction du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. ce qui facilite le transport et réduit les frais d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles. à la fois sur le couvercle supérieur et sur le panneau inférieur
- Porte d'entrée en verre trempé. angle de pivotement supérieur à 180 degrés
- Construction en deux sections



## Extralink 6U Armoire en balançoire

Profondeur750 Con  
Hauteur470 Manue  
Hauteur de l'armoir  
Construction de la  
Couleur  
Type de refroidisse  
Type de cadre  
Verre/Acier  
Serrure à clé de la  
Serrure à clé  
Oui  
Matériel  
Poids maximum ca  
Écrous inclus  
Couleur du produit  
Capacité du rack  
Rails du rack  
Porte arrière amov  
Porte avant amovib  
Panneaux latéraux  
Vis incluses  
Construction du pa  
Serrure à clé du pa  
Panneaux latéraux  
Taille (impérial)  
Insonorisation  
Capteur de tempér  
Type  
Type de portes

Largeur 600 mm

Largeur 600

[Read More](#)

**SKU:** 5903148912929

**Price:** 98,14 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

# Armoire rack EXTRALINK AZH. 6U. 600x600. en deux sections

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois extérieures sont en tôle d'acier laminée à froid, tandis que la porte d'entrée est dotée d'une vitre en verre trempé avec possibilité d'ouverture à gauche ou à droite. La construction en deux parties facilite l'accès aux composants installés par l'arrière.

## Hauteur de l'armoire clairement indiquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante, qui est de **6U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **37 cm**.

## Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

## Plafond ventilé

Au plafond de l'armoire, il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils, ainsi que **2 passages supplémentaires** pour tirer les câbles.

## Caractéristiques

- Montage standard 19". cadre soudé. conception fiable
- La construction du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. ce qui facilite le transport et réduit les frais d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles. à la fois sur le couvercle supérieur et sur le panneau inférieur
- Porte d'entrée en verre trempé. angle de pivotement supérieur à 180 degrés
- Construction en deux sections



## Extralink 6U Armoire en

Serrure à clé Type c  
Hauteur de l'armoir  
Construction de la  
Serrure à clé de po  
Couleur  
Profondeur  
Profondeur  
Type de cadre  
Construction de la  
Serrure à clé de la  
Hauteur  
Oui  
Matériau  
Capacité de poids r  
Couleur du produit  
Capacité du rack  
Rails du rack

Dos amovible porte	Non
Porte avant amovible	Oui
Côté amovible panneaux	Oui
Construction des panneaux latéraux	Acier
Panneau latéral serrure à clé	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Type	Support mural
Vitrée	
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

**SKU:** 5902560368567

**Price:** 78,47 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

### Rack EXTRALINK 6U 600X600 gris

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les murs extérieurs sont en acier froid, tôle d'acier laminée, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

### Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante, qui est **6U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **37 cm**.

### Démontage facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

## Plafond installé par le ventilateur

Au plafond de l'armoire il y a sont **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

## Caractéristiques

- Montage standard 19". cadre soudé. conception fiable
- Le cadre est conçu pour être auto-assemblé. facile à transporter pour réduire les frais d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles. à la fois sur le capot supérieur et sur le panneau inférieur
- Porte avant en verre trempé. angle de rotation supérieur à 180 degrés



## Extralink 6U Armoire en

Hauteur de l'armoire  
Support réglable  
Construction de la  
Serrure à clé de la  
Gestion des câbles  
Roues pivotantes  
Couleur  
Type de refroidisse  
Profondeur  
Profondeur  
Cadre type  
Construction de la  
Avant serrure à clé

Hauteur	370
Serrure à clé	Oui
Manuel	Oui
Matériel	Verre. Métal
Capacité de poids maximale	30
Surveillance	Non
Nombre de ventilateurs	2
Nombre de vis de pied stabilisateur	4
Écrous inclus	Oui
Pré-assemblé	
Couleur du produit	Noir
Guide d'installation rapide	Oui
Capacité du rack	6U
Rails du rack	Oui
Porte arrière amovible	Non
Porte avant amovible	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Vis incluses	Oui /td>
Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Insonorisé	Non
Vis de pied de stabilisation	Oui
Capteur de température	Non
Type	Rack mural
Type de portes	Vitrée
Kit de montage mural	Non
Largeur	600 mm
Largeur	600

[Read More](#)

**SKU:** 5902560367232

**Price:** 78,47 € HT

**Stock:** instock

Categories: [Armoires murales](#)

## Product Description

### Armoire rack EXTRALINK 6U 600X600 noire

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. tôle d'acier laminée. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

### Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante . qui est **6U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **37 cm**.

### Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses**.

### Top adapté à l'installation des ventilateurs

Sur le dessus de l'armoire il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **une ouverture supplémentaire** pour tirer les câbles.

### Construction :

### Caractéristiques :

### Caractéristiques :

- Montage standard 19". cadre soudé. conception fiable /li>
- La structure du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. il est donc facile à déplacer et à transporter. ce qui réduit les coûts d'expédition

- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet )
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles sur le capot supérieur et le panneau inférieur
- Porte avant en verre trempé. angle de rotation supérieur à 180 degrés



## **Extralink 72** **optique | 1.** **10mm. gain**

Structure du mode

Câble de montage

Câble de montage

Norme de fibre

Nombre de fibres

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Poids du câble

Certification

Diamètre gaine

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Type de connecteur

Diamètre du noyau

Type de fibre optique

Matériau de la gaine

Température de  
fonctionnement (T<sub>max</sub>)

Plug and Play

Couleur du produit	Noir
Température de stockage (TT)	-30 - 70
Résistance à la traction	1.5 kN
Longueurs d'onde prises en charge	1260.1300.1310.1550

[Read More](#)

**SKU:** 5903148915265

**Price:** 2808,00 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Câbles fibre optique](#)

## Product Description

# 72F SM DUCT CÂBLE À FIBRE OPTIQUE SM G652D DIAMÈTRE 10MM 1.5KN

**Le câble optique pour conduit Extralink** est un câble à fibre optique monomode d'un diamètre de **10 mm** . 72 fibres de type **G652D** qui sont insérées dans des tubes lâches torsadés autour d'un pôle central en FRP. qui sert d'élément de renforcement. Le câble est recouvert d'un **HDPE Extralink Duct Optical Cable** est un câble à fibre optique conçu pour être utilisé dans les micro-conduits. Sa structure se compose de 72 fibres de type **G.652D** placées dans des tubes lâches torsadés autour d'un Tige FRP. qui est un élément de renforcement. Le câble est recouvert d'une gaine HDPE.

## Caractéristiques des câbles à fibre optique

- Divers types de fibres. y compris hybrides
- Standard à noyau humide (en option)

## Applications

- Gaines aériennes enterrées et attachées
- Câbles de transmission. distribution. alimentation électrique
- Boucle Locale. Métro & Longue Distance



## Extralink 96 optique | M G652D 6.8m

Longueurs d'onde p

Câble de montage

Câble de montage

Norme de fibre

Nombre de fibres

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Poids du câble

Diamètre de la gain

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Sexe du connecteur

Diamètre du noyau

Structure du mode

Type de fibre optiq

Matériau de gaine

Température de  
fonctionnement (TT

Emballage type

Couleur du produit

Température de st  
TT)

Résistance à la tra

1260.1300.1310.15

[Read More](#)

**SKU:** 5903148915197**Price:** 1560,00 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Câbles fibre optique](#)

## Product Description

# Câble de microconduit à fibre optique 96F 8T12F. G652D. 6.8 mm

**Extralink MICROCABLE** est un câble à fibre optique conçu pour être utilisé dans les microconduits. **12 G. 652D Des fibres de type** ont été utilisées. La construction du câble se compose de 8 tubes torsadés autour d'une tige centrale en FRP, qui est un élément de renforcement. De plus, le câble est rempli de **fil gonflant à l'eau** - un fil de polyester gonflant dans l'eau qui empêche la pénétration de l'eau. Le revêtement extérieur du câble est ondulé pour faciliter le soufflage du câble dans le tuyau d'égout.

## Caractéristiques :

- fibre G. 652D
- 8 tubes torsadés autour de la barre centrale en FRP
- application de fil gonflant à l'eau
- Coque extérieure en PEHD
- diamètre 6.8 mm



## Extralink 9U Armoire en en métal

Hauteur de l'armoire  
Construction de la  
Serrure à clé de po  
Piles incluses  
Onduleur intégré

Couleur	Gris
Type de refroidissement	Passif
Profondeur	450 mm
Profondeur	450
Type de cadre	Fermé
Construction de la porte avant	Métal
Serrure à clé de la porte avant	Oui
605	
Verrouillage à clé	Oui
Manuel	Oui
Matériau	Métal
Capacité de poids maximale	55
Écrous inclus	Oui
Profondeur du paquet	640
Hauteur du colis	640
Poids du colis	20
Largeur du colis	160
Couleur du produit	Gris
Capacité du rack	9U
Rails du rack	Oui
Porte arrière amovible	Non
Porte avant amovible	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Vis incluses	Oui
Construction du panneau latéral	Métal
Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48. 3
Insonorisation	Non
Capteur de température	Non
Type	Rack mural
Type de portes	Métal
Largeur	600mm

Largeur 600

[Read More](#)

**SKU:** 5903148913018

**Price:** 88,30 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

# Armoire rack EXTRALINK 9U. 600x450. avec portes en tôle

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les murs extérieurs sont en tôle d'acier laminée à froid. Les portes des armoires sont en tôle pleine avec possibilité d'ouverture à gauche ou à droite.

## Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante, qui est **9U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **50.5 cm**.

## Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

## Plafond installé par ventilateur

Sur au plafond de l'armoire il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils, ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour le tirage des câbles.

## Construction armoire - plan

## Caractéristiques

- Montage standard 19". cadre soudé. conception fiable
- La construction du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. ce qui facilite le transport et réduit les coûts d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile ( brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles. à la fois sur le couvercle supérieur et sur le panneau inférieur
- Angle d'ouverture de la porte supérieur à 180 degrés



### Extralink 9U 600x450 Gris | Armoire en rack | mural

Hauteur de l'armoire 9U

Couleur Gris

Profondeur 450mm

Type de portes Vitrée

Largeur 600mm

[Read More](#)

**SKU:** 5902560368574

**Price:** 84,37 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

### Armoire rack grise EXTRALINK 9U 600X450

L'armoire rack Extralink est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les murs extérieurs sont en acier froid. - tôle d'acier laminée. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec possibilité d'ouverture vers la gauche ou vers la droite.

## Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une hauteur correspondante désignation, qui est **9U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **50.5 cm**.

## Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses**.

## Plafond installé par le ventilateur

Au plafond de l'armoire il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

## Caractéristiques

- Montage standard 19". châssis soudé. conception fiable
- Le cadre est conçu pour l'auto-assemblage. facile à transporter pour économiser les frais d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles. à la fois sur le capot supérieur et sur le panneau inférieur
- Porte avant en verre trempé. angle de rotation supérieur à 180 degrés



## Extralink 9U Armoire en

Hauteur de l'armoire  
Couleur  
Profondeur  
Type de portes  
Largeur

[Read More](#)**SKU:** 5902560367249**Price:** 84,37 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

### Armoire rack EXTRALINK 9U 600X450 noire

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. tôle d'acier laminée. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

### Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante . qui est **9U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **50.5 cm**.

### Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

### Plafond adapté à l'installation des ventilateurs

Sur le plafond de l'armoire, il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **un conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

### Caractéristiques :

- Montage standard 19". cadre soudé. conception fiable
- La structure du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. il est donc facile à déplacer et à transporter. ce qui réduit les coûts d'expédition
- Montage debout/mural
- Facile installation (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles

- Trous pour l'entrée des câbles sur le capot supérieur et le panneau inférieur
- Porte avant en verre trempé. angle de rotation supérieur à 180 degrés



## Extralink 9U Armoire en en métal

Serrure à clé de po  
Hauteur de l'armoi  
Construction de la  
Serrure à clé de la  
ASI intégrée  
Couleur  
Type de refroidisse  
Profondeur  
Profondeur  
Type de cadre  
Construction de la  
Oui  
Hauteur  
Serrure à clé  
Matériau  
Poids maximum ca  
Couleur du produit  
Capacité du rack  
Rails de rack  
Porte arrière amov  
Porte avant amovib  
Panneaux latéraux  
Construction du pa  
Serrure à clé du pa  
Panneaux latéraux

Taille (impérial)	48.3
Insonorisé	Non
Type	Rack mural
Type de portes	Métal
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

**SKU:** 5903148913025

**Price:** 98,14 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

### Armoire rack EXTRALINK 9U 600X600 tin door

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les murs extérieurs sont en tôle d'acier laminée à froid. Ce modèle d'armoire a des portes en tôle pleine. avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

### Hauteur d'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante. qui est **9U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **50.5 cm**.

### Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

### Plafond installé par ventilateur

Sur au plafond de l'armoire il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour le tirage des câbles.

## Caractéristiques

- Montage standard 19". cadre soudé. conception fiable
- Le cadre est conçu pour l'auto-assemblage. facile à transporter pour économiser les frais d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet )
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles. à la fois sur le couvercle supérieur et sur le panneau inférieur
- L'angle d'ouverture de la porte dépasse 180 degrés



## Extralink 9U Armoire en balançoire

Serrure à clé de la p  
Largeur

Hauteur de l'armoir

Construction de la

Serrure à clé de po

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Hauteur

Serrure à clé

Matériau

Capacité de poids r

Couleur du produit

9U

Rails du rack

Porte arrière amovible	Non
Porte avant amovible	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Construction des panneaux latéraux	Métal
Verrouillage des panneaux latéraux	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Type	Support mural
Type de portes	Vitrée
Largeur	600mm
600	

[Read More](#)

**SKU:** 5903148912950

**Price:** 109,93 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

# Armoire rack EXTRALINK AZH. 9U. 600x600. en deux sections

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle des installations CCTV . Les parois extérieures sont en tôle d'acier laminée à froid. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec possibilité d'ouverture à gauche ou à droite. La construction en deux sections facilite l'accès aux composants installés par l'arrière.

## Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante. qui est de **9U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **50. 5 cm**.

## Retrait facile des parois latérales

Les boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

## Plafond avec ventilateur

Au plafond de l'armoire, il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils, ainsi que **2 passages supplémentaires** pour le tirage des câbles.

## Caractéristiques

- Montage standard 19". cadre soudé. conception fiable
- La construction du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. ce qui facilite le transport et réduit les frais d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles. à la fois sur le capot supérieur et sur le panneau inférieur
- Porte avant en verre trempé. angle de pivotement supérieur à 180 degrés
- Construction en deux sections



## Extralink 9U Armoire en balançoire

Serrure à clé de la p  
Hauteur de l'armoi  
Construction de la  
Serrure à clé de po  
Couleur  
Type de refroidisse  
Profondeur  
Type de cadre

Construction de la porte avant	Verre/Acier
Hauteur	605
Serrure à clé	Oui
Matériau	Métal
Capacité de poids maximale	60
Écrous inclus	Oui
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	9U
Rails du rack	Oui
Porte arrière amovible	Non
Porte avant amovible	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Vis incluses	Oui
Construction du panneau latéral	Métal
Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial )	48.3
Insonorisé	Non
Type	Rack mural
Type de portes	Vitrée
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

**SKU:** 5903148912943

**Price:** 109,93 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

# Armoire rack EXTRALINK AZH. 9U. 600x600. à deux sections

L'armoire Extralink est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle des installations de vidéosurveillance. - tôle d'acier laminée, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé qui peut être ouverte à gauche ou à droite. La construction en deux sections facilite l'accès aux composants installés par l'arrière.

## Hauteur clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante, qui est **9U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **50.5 cm**.

## Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

## Plafond installé par un ventilateur

Au plafond de l'armoire, il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils, ainsi que **2 passages supplémentaires** pour l'extraction câbles.

## Caractéristiques

- Montage standard 19". châssis soudé, conception fiable
  - La construction du châssis est préparée pour l'auto-assemblage, ce qui facilite le transport et réduit les frais d'expédition
  - Montage debout/mural
  - Installation facile (brevet)
  - Panneaux latéraux amovibles
  - Trous pour l'entrée des câbles, à la fois sur le capot supérieur et sur le panneau inférieur
  - Porte d'entrée en verre trempé, angle de pivotement supérieur à 180 degrés
  - Construction en deux sections
-



## Extralink 9U Armoire en

- Nombre de ventilat
- Hauteur de l'armoir
- Construction de la
- Serrure à clé de po
- Couleur
- Type de refroidisse
- Profondeur
- Profondeur
- Type de cadre
- Construction de la
- Serrure à clé de la
- Hauteur
- Serrure à clé
- Matériau
- Capacité de poids r
- 2
- Couleur du produit
- Capacité du rack
- Porte arrière amov
- Porte avant amovib
- Panneaux latéraux
- Construction du pa
- Serrure à clé du pa
- Panneaux latéraux
- Taille (impérial)
- Type
- Type de portes
- Largeur
- Largeur

[Read More](#)**SKU:** 5902560368581**Price:** 92,24 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

### Armoire rack grise EXTRALINK 9U 600X600

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. tôle d'acier laminée. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

### Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante . qui est **9U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **50.5 cm**.

### Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

### Plafond adapté à l'installation des ventilateurs

Sur le plafond de l'armoire, il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **un conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

### Caractéristiques :

- Montage standard 19". cadre soudé. conception fiable
- La structure du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. il est donc facile à déplacer et à transporter. ce qui réduit les coûts d'expédition
- Montage debout/mural
- Facile installation (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles

- Trous pour l'entrée des câbles sur le capot supérieur et le panneau inférieur
- Porte avant en verre trempé. angle de rotation supérieur à 180 degrés



## Extralink 9U Armoire en

Hauteur de l'armoire

Construction de la

Serrure à clé de po

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Matériau

Capacité de poids r

Couleur du produit

Capacité du rack

Rails du rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Construction des p

Serrure à clé des p

Panneaux latéraux

Taille (impérial)

Type

Type de portes

Largeur 600mm

Largeur 600

[Read More](#)

**SKU:** 5902560363968

**Price:** 92,24 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires murales](#)

## Product Description

### Armoire rack EXTRALINK 9U 600X600 noire

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. tôle d'acier laminée, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

### Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante, qui est **9U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **50.5 cm**.

### Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

### Haut adapté à l'installation des ventilateurs

Sur le haut de l'armoire, il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et un **trou supplémentaire** pour tirer les câbles.

### Construction de l'armoire :

### Caractéristiques :

- Montage standard 19". châssis soudé . conception fiable

- La structure du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. il est donc facile à déplacer et à transporter. ce qui réduit les coûts d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles sur le capot supérieur et le panneau inférieur
- Porte avant en verre trempé. l'angle de rotation dépasse 180 degrés



## Extralink AC-12 | Montage de câbles optiques | 2F - 24F

Matériau	ABS. Métal
Diamètre maximal du faisceau	1.2
Couleur du produit	Noir

[Read More](#)

**SKU:** 5902560362503

**Price:** 0,83 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Pinces & supports](#)

### Product Description

## Support de montage de câble AC-12

Le support est conçu pour maintenir des câbles à fibre optique autoportants lors de la construction de lignes de communication sur des poteaux d'éclairage et des lignes électriques. Le corps et les cales du support sont en haute -plastique résistant aux UV.



## Extralink AC10 | Serre-câble à fibre optique | pour câbles à fibres optiques 5 - 8mm

Diamètre maximal du faisceau 8

Diamètre minimal du faisceau 5

Couleur du produit Noir

[Read More](#)

**SKU:** 5902560362541

**Price:** 1,96 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Pinces & supports](#)

### Product Description

---



## Extralink AD Alimentation

Écran intégré

Ventilateur intégré

Type de refroidissement

Facile à installer

Fréquence d'entrée

Tension d'entrée

Puissance de sortie

Tension de sortie

Adaptateur secteur

Type de courant d'entrée

Type d'alimentation

Couleur du produit

Usage

Quantité par paquet

[Read More](#)

**SKU:** 5903148914077

**Price:** 43,73 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Alimentation à découpage](#)

## Product Description

# Alimentation tampon Extralink - assure un fonctionnement continu

**L'alimentation tampon** est un appareil électrique qui convertit la tension secteur 230 V en tension continue. Sa spécificité réside dans le fait que nous pouvons y connecter une batterie externe. à partir de laquelle l'énergie sera puisée en cas de coupure de courant 230 V. afin d'assurer la continuité de l'appareil récepteur.

## Refroidissement plus efficace de l'appareil

Le boîtier métallique perforé facilite la circulation de l'air. ce qui se traduit par un refroidissement plus efficace de l'appareil. Les bornes à vis sont marquées en conséquence et permettent de connecter les entrées de câbles conformément aux principes électriques. L'installateur peut régler la tension de sortie dans une plage donnée avec un potentiomètre.

---