



Hikvision HWI-B121H (2.8 mm) | Caméra IP | 2.0 Mpix. Full HD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution Full HD 1080p

Type de caméra IP

Application Universelle

Indice IP IP67

Taille de la matrice 2 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273677114

Price: 52,94 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- B121H

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-B121H

- Balayage CMOS progressif 1/2.8"
- 1920 × 1080@30fps
- Objectif fixe 2.8 mm
- Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON). 0.028 Lux @ (F2.0. AGC ON)
- DNR 3D
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Surveillance mobile via Hik-Connect
- IP67

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créer une architecture **CCTV HD** innovante. analogique et IP. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. Client logiciel la plate-forme est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

L'application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec **Hikvision** DVR. NVR et caméras IP qui prennent en charge **Cloud P2P**. il permet une visualisation en direct à distance à partir de caméras. créez simplement un compte et ajoutez l'appareil à votre compte pour voir réel - images temporelles des caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher chaque événement important de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez recevoir **une notification immédiate /strong> de l'application Hik-connect.**

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que le **cloud computing. le big data et l'apprentissage en profondeur.** /p>



Hikvision HWI-B121H-M (2.8 mm) | Caméra IP | Boîtier métallique. 2.0 Mpix. Full HD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	2 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273677091

Price: 58,90 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- B121H-M

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-B121H-M

- Balayage CMOS progressif 1/2.8"
li>1920 × 1080@30fps
- Objectif fixe 2.8 mm
- Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON). 0.028 Lux @ (F2.0 . AGC ON)
- DNR 3D
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Surveillance mobile via Hik-Connect
- IP67
- Boîtier métallique

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créer une solution innovante. analogique et Architecture IP **CCTV HD**. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. événement journaux. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

Le L'application Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec la série **Hikvision** de DVR. NVR et caméras IP avec la fonction Cloud P2P. L'application vous permet de visualiser les images de la caméra en direct. vous seul besoin de créer un compte et d'y ajouter un appareil pour visionner les images de votre caméra en direct de n'importe où dans le monde. il permet également de lire des images enregistrées afin de capturer tous les détails d'un événement. après qu'une alarme de mouvement se déclenche. vous recevrez un **notification immédiate** de l'application Hik-Connect.

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associées. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que le **cloud computing. le big data et le deep apprendre.**



Hikvision HWI-B140H (2.8 mm) | Caméra IP | 4.0 Mpix. QHD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution QHD 1440p

Type de caméra IP

Application Universelle

Indice IP IP67

Taille de la matrice 4 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273661014

Price: 55,09 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- B140H

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-B140H

- Balayage CMOS progressif 1/3"
- 2560 × 1440@ 20fps
- Objectif fixe 2.8 mm
- Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON). 0.028 Lux @ (F2.0. AGC ON)
- DNR 3D
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Surveillance mobile via Hik-Connect
- IP67
- PoE /li>

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créer une CCTV HD /strong>. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et multi- gestion des utilisateurs au niveau. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

Hik-Connect L'application est conçue pour fonctionner avec les DVR. NVR et caméras IP **Hikvision** qui prennent en charge le **Cloud P2P**. il permet une visualisation en direct à distance à partir des caméras. il suffit de créer un compte et d'ajouter l'appareil à votre compte pour afficher les images en temps réel des caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher chaque événement important de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez recevoir strong>une notification immédiate de l'application Hik-connect.

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité.
/br>

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associées. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que le **cloud computing. le big data et le deep learning** .



Hikvision HWI-B140H-M (2.8 mm) | Caméra IP | Boîtier métallique. 4.0 Mpix. QHD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	QHD 1440p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	4 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273660994

Price: 72,85 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- B140H-M

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-B140H-M

- Balayage CMOS progressif 1/3"
- 2560 × 1440@20fps
- Objectif fixe 2.8 mm
- Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON). 0.028 Lux @ (F2.0. AGC ON)
- DNR 3D
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Surveillance mobile via Hik-Connect
- IP67
- li>PoE
- Boîtier métallique

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créant une architecture **CCTV HD** innovante. analogique et IP. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. la visualisation et la lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec les DVR. NVR et caméras IP **Hikvision** qui prennent en charge **Cloud P2P**. visualisation en direct à partir de caméras. créez simplement un compte et ajoutez l'appareil à votre compte pour afficher des images en temps réel à partir de caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher chaque événement important de votre vie. Lorsqu'un l'alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez recevoir **une notification immédiate** de l'application Hik-connect.

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir

comme le **cloud computing. le big data et le deep learning.**



Hikvision HWI-B640H-Z (2.8 - 12 mm) | Caméra IP | 4.0 Mpix. QHD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Taille de la matrice 4 Mpix

Résolution QHD 1440p

Type de caméra IP

Application Universelle

Indice IP IP67

[Read More](#)

SKU: 6954273661144

Price: 129,48 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch Series- Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui profiter des avantages des technologies Internet et réseau dans le monde de la vidéosurveillance. La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de haute-caméras dôme rapides équipées de fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de Hikvision caméra HWI-B640H-Z

- Balayage CMOS progressif 1/3"
- 2560 × 1440@20fps

- Objectif varifocal de 2.8 mm à 12 mm
- Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON). 0.028 Lux @ (F2.0. AGC ON)
- DNR 3D
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Surveillance mobile via Hik-Connect
- IP67
- Emplacement pour carte micro SD/SDHC/SDXC intégré. jusqu'à 128 Go
- PoE (802.3af. classe 3)
- Plate-forme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est une solution idéale pour créer une architecture innovante. analogique et IP **HD CCTV**. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

I'application Hik-Connect

I'application Hik-Connect est conçue pour coopérer avec **Hikvision** prenant en charge la fonction **P2P Cloud**. il permet une visualisation en direct à distance à partir de caméras. il suffit de configurer un compte et d'ajouter l'appareil à votre compte pour voir en temps réel -images temporelles des caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher chaque événement important de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez obtenir une **notification instantanée de Hik-connect.**

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits et solutions de sécurité innovants. **Hikvision** développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que le **cloud computing. le big data et l'apprentissage en profondeur.**



Hikvision HWI-D121H (2.8 mm) | Caméra IP | 2.0 Mpix. Full HD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	2 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273677152

Price: 56,91 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- D121H

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-D121H

- Balayage CMOS progressif 1/2.8"
- 1920 × 1080@30fps
- 3D DNR
- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m /li>
- IP67

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créer une solution analogique innovante et architecture IP **CCTV HD**. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

L'application strong>Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec les DVR. NVR et caméras IP **Hikvision** qui prennent en charge **Cloud P2P**.. elle permet une visualisation en direct à distance à partir des caméras . Créez simplement un compte et ajoutez l'appareil à votre compte pour afficher les images en temps réel des caméras à l'échelle mondiale. Il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher tout événement important de votre vie. Lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenché sur votre appareil. vous pouvez recevoir **une notification immédiate** de l'application Hik-connect.

Hikvision est le fournisseur leader de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que strong>cloud computing. big data et deep learning.



Hikvision HWI-D121H-M (2.8 mm) | Caméra IP | 2.0 Mpix. Full HD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	2 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273677138

Price: 62,89 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- D121H-M

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-D121H-M

- Balayage CMOS progressif 1/2.8"
li>1920 × 1080@30fps
- DNR 3D
- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Jusqu'à 30 m portée infrarouge
- IP67
- Boîtier métallique

Plateforme HiWatch

La HiWatch numérique La plate-forme d'enregistrement vidéo est la solution idéale pour créer une architecture **CCTV HD** innovante. analogique et IP. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Elle prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties de moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec les DVR. NVR et caméras IP **Hikvision** qui prennent en charge **Cloud P2P**. . il permet une visualisation en direct à distance à partir de caméras. il suffit de configurer un compte et d'ajouter l'appareil à votre compte pour afficher les images en temps réel des caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher pour tout événement important de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement se déclenche sur votre appareil. vous pouvez recevoir **une notification immédiate** de l'application Hik-connect.

p>**Hikvision** est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et autres stockage de données. ainsi que des technologies d'avenir telles que le **cloud computing. le big data et le deep learning**.



Hikvision HWI-D140H (2.8 mm) | Caméra IP | 4.0 Mpix. QHD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	QHD 1440p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	4 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273664985

Price: 71,42 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- D140H

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-D140H

- Balayage CMOS progressif 1/3"
- 2560 × 1440@ 30fps
- 3D DNR
- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- IP67

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créer une solution innovante. analogique et IP Architecture **CCTV HD**. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements . configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec les DVR. NVR et caméras IP **Hikvision** qui prennent en charge **Cloud P2P**.. il permet une visualisation en direct à distance des caméras. juste configurez un compte et ajoutez l'appareil à votre compte pour afficher les images en temps réel des caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher tout événement important de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez recevoir **une notification immédiate** de l'application Hik-connect.

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que **cloud computing. big data et deep learning**.



Hikvision HWI-D140H-M (2.8 mm) | Caméra IP | 4.0 Mpix. QHD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Taille de la matrice 4 Mpix

Résolution QHD 1440p

Type de caméra IP

Application Universelle

Indice IP IP67

[Read More](#)

SKU: 6954273664961

Price: 77,12 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch - Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui tirent parti des avantages d'Internet et technologies de réseau dans le monde de la vidéosurveillance. La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini-dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de caméras dôme à grande vitesse équipées avec des fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI- D140H-M

- Balayage CMOS progressif 1/3"
- 2560 × 1440@30fps
- 3D DNR

- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Jusqu'à 30 m infrarouge gamme
- IP67
- Boîtier métallique

Plateforme HiWatch

L'enregistrement vidéo numérique HiWatch est la solution idéale pour créer une architecture **CCTV HD** innovante. analogique et IP. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur . visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Hik -Application Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour fonctionner avec les DVR. NVR et caméras IP **Hikvision** qui prennent en charge **Cloud P2P.. il permet une visualisation en direct à distance à partir de caméras. il suffit de configurer un compte et d'ajouter l'appareil à votre compte pour afficher des images en temps réel à partir de caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher n'importe quel événement important dans votre vie. Lorsqu'une alarme de détection de mouvement se déclenche sur votre appareil. vous pouvez recevoir une notification immédiate de l'application Hik-connect.**

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions de sécurité. **Hikvision** développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé . ainsi que des technologies d'avenir telles que le **cloud computing. le big data et le deep learning.**



Hikvision HWI-D220H-D/W | Caméra IP | Wi-Fi. 2.0 Mpix. Full HD. IR 30m. IP66. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP66
Taille de la matrice	2 Mpix
Nombre de pièces dans l'emballage	1 pack

[Read More](#)

SKU: 6941264017172

Price: 63,74 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une nouvelle série de caméras et de NVR - HiWatch

La série HiWatch de HIKVISION propose une pléthore de produits professionnels tels que des caméras HD et des NVR qui utilisent les technologies de mise en réseau dans le domaine de la vidéosurveillance.

Les caméras proposées comprennent des caméras IP, des caméras analogiques, des caméras intérieures, extérieures, anti-vandalisme et mini-dômes, ainsi qu'une série de caméras dômes rapides équipées de fonctionnalités importantes telles que en tant que gestion intelligente 3D PTZ. chaque caméra a une **résolution HD** et des composants très efficaces bien conçus.

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-D220H-D/ W

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-D220H-D/W

- Balayage CMOS progressif 1/2.7"
li>1920 × 1080@30fps
- BLC. HLC. DNR 3D
- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- Emplacement pour carte micro SD/SDHC/SDXC intégré. jusqu'à 256 Go

HiWatch

strong>HiWatch est une plate-forme d'enregistrement vidéo numérique et est parfaite pour créer une architecture innovante de **CCTV HD**. à la fois analogique et IP. Un logiciel complet vous permet de gérer l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Le système peut gérer jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et relecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journal des événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. La plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles pour Android et iOS.

Application Hik-Connect

L'**application Hik-Connect** est conçue pour fonctionner avec la série de DVR **Hikvision**. NVR et caméras IP avec la fonction Cloud P2P. L'application vous permet de visualiser les images de la caméra en direct. il vous suffit de créer un compte et d'y ajouter un appareil pour visualiser les images de votre caméra en direct de n'importe où dans le monde. Il permet également de lire des séquences enregistrées afin de capter chaque détail d'un événement. Après le déclenchement d'une alarme de mouvement. vous recevrez une **notification immédiate** de l'application Hik-Connect.

Hikvision est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits innovants et de solutions de sécurité.

Hikvision développe des technologies de base de codage audio/vidéo. de traitement vidéo et de transmission le stockage vidéo ainsi que les technologies futures comme le **cloud computing. le big data et le deep learning**.



Hikvision HiWatch Series Camera anti-vandalisme motozoom 2 poe slot sd

Caméra dôme anti-vandalisme Hikvision sku. HWI-1440p) de 4,0 mégapixels de 2.8~12mm (angle de vue) technologie d'alimentation PoE fonctions réglables: 120dB, 3D-DNR, lumière infrarouge utilisé motozoom avec réglage à distance très facile via le navigateur permet aux utilisateurs de régler la distance ainsi que l'angle de vue fourni avec la caméra pour le contrôle de nombreux paramètres. Le dôme avec structure robuste peut être installée à l'extérieur (étanche IP67) avec une gamme REAL à vision nocturne. La forme peut être installée au plafond ou au mur.

- 1/3" CMOS progressive scan
- Prise en charge de H.264 / H.265 / H.264
- Max. 20fps@4MP / 25/30fps@3MP / 1080 / 1280 x 720
- Real WDR 120dB, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC

- Surveillance de réseau multiple: visualiseur Web, IVMS-4500, HIK-Connect
- Micro SD mémoire - Micro cartes mémoire SD jusqu'à 128GB support (possible d'enregistrement local)
- 2.8 ~ 12mm objectif motorisé - EXIR IR LEDs Longueur max. 30m
- Etanche IP67, Vandal-Proof IK10, PoE (802.3af), Onvif
- Bouton de réinitialisation

[Read More](#)

SKU: 6954273661205

Price: 69,21 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

STANDARD:	TCP/IP
TRANSDUCTEUR:	1/3" Progressive Scan CMOS
TAILLE DE LA MATRICE:	4.0 Mpx
SYSTÈME DE SCANNER:	Progressif
RÉSOLUTION:	2560 x 1440 - 4 Mpx 2034 x 1296 - 3 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
MODE DE TRAVAIL:	<ul style="list-style-type: none"> • Flux principal : 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720 • Flux auxiliaire : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
OBJECTIF:	2.8 ~ 12 mm - Motozoom
ANGLE DE VUE:	98° ~ 28° (données du fabricant)
PORTÉE DE L'ILLUMINATEUR IR:	30 m
LE RAPPORT SIGNAL/BRUIT(S/N):	> 50 dB
INTERFACE RS-485:	Non

MÉTHODE DE COMPRESSION D'IMAGES:	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ENTRÉES/SORTIES D'ALERTE:	Non
AUDIO:	Non
VITESSE DE TRANSMISSION DU FLUX PRINCIPAL:	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
INTERFACE DE RÉSEAU:	10/100 Base-T (RJ-45)
PROTOCOLES RÉSEAU:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB SERVER:	Intégré
PRISE DE CARTE MÉMOIRE:	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 128GB (enregistrement local possible)
NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS EN LIGNE:	20
FONCTIONS SÉLECTIONNÉES:	<ul style="list-style-type: none"> • Real WDR 120dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ICR - Filtre mécanique infrarouge • BLC - compensation de la lumière (fond) • HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle) • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Balance automatique des blancs
ALIMENTATION:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af, class 3), • 12 V DC / 900 mA
CONSOMMATION D'ÉNERGIE:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 VDC, 0.8 A, Max: 10 W • PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.4 A to 0.2 A, Max: 12.9 W
ACCÈS DU TÉLÉPHONE PORTABLE:	<p>Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect • iOS (iPhone): Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect

ADRESSE IP PAR DÉFAUT:	192.168.1.64
IDENTIFIANT PAR DÉFAUT / MOT DE PASSE DE L'ADMINISTRATEUR :	admin / -
PORTS D'ACCÈS VIA WWW:	80
PORTS D'ACCÈS VIA UN LOGICIEL PC:	Port: 8000 or cloud access - iVMS-4200 application
PORT D'ACCÈS VIA UN LOGICIEL MOBILE:	8000
PORT ONVIF:	80
BOITIER:	Dome - En métal et plastique
COULEUR:	Blanc
CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ:	IP67 - IK10
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL:	-30°C ... + 60°C (-22 °F to 122 °F), humidity: 95%
POIDS:	0.820 kg
DIMENSIONS:	Ø 141.2 mm × 99.6 mm (Ø 5.6" × 3.9")
LANGUES:	Anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, hongrois, vietnamien
FABRICANT/MARQUE:	HIKVISION



Hikvision HWI-T240H (2.8 mm) | Caméra IP | 4.0 Mpix. QHD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	QHD 1440p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	4 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273661113

Price: 55,09 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch Series

- Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui profiter des avantages des technologies Internet et réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de haute- caméras dôme rapides équipées de fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de Hikvision caméra HWI-T240H

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-T240H

- Balayage CMOS progressif 1/3"
- 2560 × 1440@20fps
- 3D DNR
- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- IP67
- PoE

Plate-forme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est une solution idéale pour créer une architecture **HD CCTV** innovante. analogique et IP. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation en direct et lecture. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour coopérer avec les DVR. NVR et caméras IP de la série **Hikvision** qui prennent en charge la fonction **P2P Cloud** . Il permet une visualisation en direct à distance des caméras. configurez simplement un compte et ajoutez l'appareil à votre compte pour afficher les images en temps réel des caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire la vidéo enregistrée pour rechercher chaque élément important événement de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez recevoir une **notification instantanée** de Hik-connect.

Hikvision

est le premier fournisseur mondial de produits et solutions de sécurité innovants.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé . ainsi que des technologies d'avenir telles que le **cloud computing. le big data et le deep learning.**



Hikvision HWI-T621H-Z (2.8 - 12 mm) | Caméra IP | 2.0 Mpix. Full HD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	Full HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	2 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273671969

Price: 66,94 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch Series

- Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui profiter des avantages des technologies Internet et réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de haute- caméras dôme rapides équipées de fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de Hikvision caméra HWI-T621H-Z

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-T621H-Z

- CMOS 1/2.7" Progressive Scanning
- 1920 × 1080@30fps
- DNR 3D
- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- IP67
- PoE
- Objectif varifocal de 2.8 mm à 12 mm

Plate-forme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est une solution idéale pour créer une architecture de **CCTV HD** innovante. analogique et IP. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. La plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

L'application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour coopérer avec **Hikvision** DVR. NVR et caméras IP de la série prenant en charge la fonction **P2P Cloud**. il permet une visualisation en direct à distance à partir de caméras. configurez simplement un compte et ajoutez l'appareil à votre compte pour afficher en temps réel images des caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher chaque événement important de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez recevoir une **notification immédiate** de Hik-connect.

Hikvision

est le premier fournisseur mondial de produits et solutions de sécurité innovants.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que le **cloud computing. le big data et l'apprentissage en profondeur.** /p>



Hikvision HWI-T641H-Z (2.8 - 12 mm) | Caméra IP | 4.0 Mpix. QHD. IR 30m. IP67. Hik-Connect

Résolution	QHD 1440p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Indice IP	IP67
Taille de la matrice	4 Mpix

[Read More](#)

SKU: 6954273671976

Price: 125,78 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch Series

- Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui profiter des avantages des technologies Internet et réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de haute- caméras dôme rapides équipées de fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de Hikvision caméra HWI-T641H-Z

Caractéristiques de la caméra Hikvision HWI-T641H-Z

- Balayage CMOS progressif 1/3"
- 2560 × 1440 à 20 ips
- DNR 3D
- H.265. H.265+. H.264. H.264+
- Jusqu'à Portée infrarouge de 30 m
- IP67
- PoE
- Objectif à focale variable de 2.8 mm à 12 mm

Plate-forme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est une solution idéale pour créer une architecture innovante. analogique et IP de **HD CCTV**. Une solution logicielle complète permet de gérer le système complet. à la fois IP et analogique. il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. journaux d'événements. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et mobile les applications sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

L'application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour coopérer avec **Hikvision prenant en charge la fonction P2P Cloud. il permet une visualisation en direct à distance à partir de caméras. configurez simplement un compte et ajoutez l'appareil à votre compte pour afficher des images en temps réel à partir de les caméras à l'échelle mondiale. il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher chaque événement important de votre vie. lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez recevoir une notification immédiate de Hik-connect.**

Hikvision

est le premier fournisseur mondial de produits et solutions de sécurité innovants.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles

que le **cloud computing**. le **big data** et l'**apprentissage en profondeur**.



Hikvision HWK-N4142B-MH/W | Kit Wi-Fi CCTV | 4 caméras Wi- Fi. 2MP. IP67 + NVR. Wi-Fi. 4 canaux

Nombre de canaux vidéo	4
Résolution	Full HD 1080p
Type de connexion de la caméra Wi-Fi	

[Read More](#)

SKU: 6954273689308

Price: 303,07 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Kits de vidéosurveillance](#)

Product Description

Caractéristiques de la caméra

Caractéristiques de la caméra

- Balayage CMOS progressif 1/2.8"
- 1920 × 1080@30fps
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- IP66
- WiFi intégré
- Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON). 0.028 Lux @ (F2.0. AGC ON)

Caractéristiques du NVR

Caractéristiques du NVR

- La compression H.265+/H.265 réduit efficacement l'espace de fichier
- Enregistrement jusqu'à une résolution de 4 MP
- HDMI /Sortie VGA à une résolution de 1080p
- Disque dur SATA de 1 To intégré
- Prise en charge de la communication WiFi
- Jusqu'à 16 terminaux. y compris un téléphone portable et un ordinateur portable. peut accéder au NVR via Wi-Fi
- Hik-Connect pour une gestion facile du réseau



Hikvision HWK-N4142BH-MH | Kit de réseau CCTV | 4 caméras 2MP. IP67 + NVR 4 canaux

Nombre de canaux vidéo	4
Résolution	Full HD 1080p
Type de connexion de la caméra	Ethernet

[Read More](#)

SKU: 6954273666644

Price: 367,09 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Kits de vidéosurveillance](#)

Product Description

Caractéristiques de la caméra

Caractéristiques de la caméra

- Balayage CMOS progressif 1/2.8"
- 1920 × 1080@30fps

- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- IP67

Caractéristiques du NVR

/p>

Caractéristiques du NVR

- La compression H.265+/H.265 réduit efficacement l'espace de fichier
- Enregistrement jusqu'à une résolution de 4 MP
- Sortie HDMI/VGA à résolution 1080p
- Lecture 1 canal à 4 MP ou 2 canaux à résolution 1080p
- 1 disque dur SATA de 6 To peut être connecté
- 4 interfaces réseau intégrées indépendantes 100 Mbps



Hikvision HWK-N4142TH-MH | Kit de réseau CCTV | 4 caméras 2MP. IP67 + NVR 4 canaux

Nombre de canaux vidéo	4
Résolution	Full HD 1080p
Type de connexion de la caméra	Ethernet

[Read More](#)

SKU: 6954273666651

Price: 367,09 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Kits de vidéosurveillance](#)

Product Description

Caractéristiques de la caméra

Caractéristiques de la caméra

- Balayage CMOS progressif 1/2.8"
- 1920 × 1080@30fps
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m
- IP67

Caractéristiques du NVR

/p>

Caractéristiques du NVR

- La compression H.265+/H.265 réduit efficacement l'espace de fichier
- Enregistrement jusqu'à une résolution de 4 MP
- Sortie HDMI/VGA à résolution 1080p
- Lecture 1 canal à 4 MP ou 2 canaux à résolution 1080p
- 1 disque dur SATA de 6 To peut être connecté
- 4 interfaces réseau intégrées indépendantes 100 Mbps



Hikvision HWN-2108MH-W | Enregistreur vidéo réseau | Wi- Fi. 8 canaux. Hik-Connect

[Read More](#)

SKU: 6954273689292

Price: 76,83 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Enregistreurs vidéo réseau \(NVR\)](#)

Product Description

Caractéristiques de Hikvision HWN-2108MH-W

Caractéristiques de Hikvision HWN-2108MH-W

- Prend en charge les formats de décodage vidéo H.265 +/-H.265/H.264+/H.264
- Visualisation, stockage et lecture en direct en haute résolution jusqu'à 4 MP
- Capacité de décodage jusqu'à 4ch @ 1080p
- 1 disque dur pour l'enregistrement vidéo en continu
- Facile à installer grâce à la connexion sans fil automatique
- Gestion facile via l'application HiLookVision



Hikvision HWN-4104MH-4P(B) | Enregistreur vidéo réseau | 4 canaux. Hik-Connect

Nombre de canaux vidéo 4

Résolution Full HD 1080p

Résolution 4K

[Read More](#)

SKU: 6954273692858

Price: 113,83 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Enregistreurs vidéo réseau \(NVR\)](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch Series

- Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui profiter des avantages des technologies Internet et réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques, intérieures et extérieures, des caméras bullet et mini dôme anti-vandalisme, ainsi qu'une série de haute- caméras dôme

rapides équipées de fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**. Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances habilement conçus.

Caractéristiques de Hikvision HWN-4104MH-4P(B)

Caractéristiques de Hikvision HWN-4104MH-4P(B)

- Prend en charge le format vidéo H.265+ Décodage /H.265/H.264+/H.264
- Visualisation, stockage et lecture en direct en haute résolution jusqu'à 4 MP
- Capacité de décodage jusqu'à 4ch @ 1080p
- Gestion facile via l'application HiLookVision
- IEEE 802.3 af/at

Plate-forme HiWatch

Le HiWatch plate-forme d'enregistrement vidéo numérique est une solution idéale pour créer une architecture de **HD CCTV** innovante, analogique et IP. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système, à la fois IP et analogique. Elle prend en charge jusqu'à 256 appareils, 4 sorties moniteur, visualisation et lecture en direct, cartes avec fonctions d'alarme, journaux d'événements, configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. La plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone, iPad et Android.

Application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour coopérer avec les DVR, NVR et caméras IP de la série **Hikvision** qui prennent en charge fonction strong>P2P Cloud. Il permet la visualisation en direct à distance des caméras, il suffit de configurer un compte et d'ajouter l'appareil à votre compte pour afficher les images en temps réel des caméras à l'échelle mondiale. Il vous permet également de lire la vidéo enregistrée pour rechercher chaque événement important de votre vie. Lorsqu'une alarme de détection de mouvement est déclenchée sur votre appareil, vous pouvez recevoir une **notification immédiate** de Hik-connect.

/h2>

Hikvision

est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions de sécurité innovants.

Hikvision développe des technologies de base pour l'audio et l'encodage vidéo. le traitement vidéo et le stockage de données associé. ainsi que les technologies d'avenir telles que le **cloud computing**, **le big data et le deep learning**.



Hikvision HWN-4104MH(B) | Enregistreur vidéo réseau | 4 canaux. Hik-Connect

Nombre de canaux vidéo 4

Résolution Full HD 1080p

Résolution 4K

[Read More](#)

SKU: 6954273692841

Price: 76,83 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Enregistreurs vidéo réseau \(NVR\)](#)

Product Description

Hikvision présente une série de caméras et d'enregistreurs vidéo - HiWatch

HIKVISION HiWatch Series

- Une série de caméras HD professionnelles. DVR et NVR qui profiter des avantages des technologies Internet et réseau dans le monde de la vidéosurveillance.

La gamme de caméras comprend des caméras IP et analogiques. intérieures et extérieures. des caméras bullet et mini dôme anti-vandalisme. ainsi qu'une série de haute- caméras dôme rapides équipées de fonctionnalités importantes telles que la gestion intelligente **3D PTZ**.

Toutes les caméras ont une **résolution HD** et des composants hautes performances

habilement conçus.

Caractéristiques de Hikvision HWN-4104MH(B)

Caractéristiques de Hikvision HWN-4104MH(B)

- Prend en charge les formats de décodage vidéo H.265+/H. 265/H.264+/H.264
- Visualisation. stockage et lecture en direct en haute résolution jusqu'à 4 MP
- Capacité de décodage jusqu'à 4ch @ 1080p
- Gestion facile via l'application HiLookVision

Plateforme HiWatch

La plate-forme d'enregistrement vidéo numérique HiWatch est une solution idéale pour créer des vidéos innovantes. analogiques et Architecture IP **HD CCTV**. Une solution logicielle complète permet la gestion de l'ensemble du système. à la fois IP et analogique. Il prend en charge jusqu'à 256 appareils. 4 sorties moniteur. visualisation et lecture en direct. cartes avec fonctions d'alarme. événement journaux. configuration à distance et gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux. la plate-forme Software Client est disponible pour Windows et les applications mobiles sont disponibles pour iPhone. iPad et Android.

Application Hik-Connect

L'application Hik-Connect est conçue pour coopérer avec les DVR. les NVR et les caméras IP de la série **Hikvision** qui prennent en charge la fonction **P2P Cloud**. elle permet une visualisation en direct à distance à partir des caméras . Créez simplement un compte et ajoutez l'appareil à votre compte pour afficher les images en temps réel des caméras à l'échelle mondiale. Il vous permet également de lire des vidéos enregistrées pour rechercher chaque événement important de votre vie. Lorsqu'une détection de mouvement l'alarme est déclenchée sur votre appareil. vous pouvez obtenir une **notification instantanée** de Hik-connect.

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions de sécurité innovants.

Hikvision développe des technologies de base pour l'encodage audio et vidéo. le traitement

vidéo et le stockage de données associé. ainsi que des technologies tournées vers l'avenir telles que comme le **cloud computing. le big data et le deep learning.**
