



Extralink SC/UPC-SC/APC | Cordon de raccordement | LSZH. Monomode. Simplex. G.657B3. 3mm. Easy Flex. 5m

Catégorie de câble	Monomode
Fibre standard	G.657.B3 /td>
Longueur	5m
Types de connecteurs	SC/UPC- SC/APC
Diamètre du câble	3.0 mm
Type de cordon de raccordement à fibre optique	Simplex

[Read More](#)

SKU: 5902560363098

Price: 3,71 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

CORDON DE PATCH SC/UPC-SC/APC SM G.657B3 SIMPLEX 3.0MM 5M LSZH EASY FLEX

Cordon de raccordement monomode d'une longueur de **5mètres** /strong>. câble de diamètre de l'ordre de 3mm. terminé par des connecteurs SC/UPC-SC/APC est utilisé pour connecter les équipements de réseau optique comme les commutateurs et les convertisseurs. Ils sont également largement utilisés dans les réseaux FTTH pour connecter les appareils OLT et ONU/ONT. De plus. ces câbles ont un classification des matériaux de LSZH (Low Smoke Zero Halogen). ce qui signifie que leur gaine est constituée de composés thermoplastiques ou thermodurcissables qui émettent limité fument et n'émettent pas d'halogène lorsqu'ils sont exposés à des sources de

chaleur élevées.

Caractéristiques des cordons de raccordement

Caractéristiques des cordons de brassage

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de température
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

Objectif

Objectif

- Réseaux FTTH
 - LAN. WAN
 - li>Systèmes WDM
-