



Ubiquiti INS-3AF-OG | Convertisseur PoE | 48V. 802.3af à 24V. 0.5A

Courant de sortie	
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Ports LAN Ethernet (RJ-45)	2
Débits de données Ethernet LAN	10.100.1000
Code du système harmonisé (HS)	85044090
Tension d'entrée	48
Normes de mise en réseau	IEEE 802.3af
Température de fonctionnement (TT)	-30 - 70
0.5	
Tension Power over Ethernet (PoE)	48
Couleur du produit	Blanc
Poids	90

[Read More](#)

SKU: 810354024641

Price: 20,09 € HT

Stock: instock

Categories: [Convertisseurs PoE](#)

Product Description

Compatibilité Ubiquiti

Disponible en versions interne et externe. le convertisseur **802.3af Gigabit PoE** est compatible avec la plupart des appareils Ubiquiti PoE utilisant **100 Mb/s ou Gigabit Ports Ethernet**. Les produits compatibles incluent les appareils **airMAX et UniFi**.

Longueurs de câble plus longues

La haute tension transfère l'énergie de manière plus efficace. Le Le convertisseur instantané **802.3af Gigabit PoE** permet **des longueurs de câble plus longues** grâce à une alimentation en énergie plus efficace.

Protection contre les décharges électrostatiques

Les convertisseurs 802.3af fournissent une **isolation Ethernet ±15 kV** supplémentaire pour réduire le risque de dommages ESD ou de surtension des appareils connectés.

Compatibilité du commutateur PoE

Le convertisseur instantané **802.3af Gigabit PoE** s'intègre de manière transparente à plusieurs commutateurs PoE à détection automatique 802.3af pour le contrôle de l'alimentation à distance. En gérant et en surveillant le réseau, vous pouvez facilement **activer les appareils distants en utilisant le commutateur 802.3af**.
