



## Extralink LC/UPC-SC/UPC | Cordon de raccordement | Mode unique. recto. G652D. 3 mm. 20 m

Catégorie de câble	Monomode
Fibre standard	G.652.D /td>
Longueur	20m
Types de connecteurs	SC/UPC- LC/UPC
Diamètre du câble	3.0 mm
Diamètre du câble	
Longueur de câble	20
Type de câble	FTTH
Connecteur 1	LC/UPC
Connecteur 1 genre	Homme
Connecteur 2	SC/UPC
Connecteur 2 genre	
Structure en mode fibre	Monomode
Type de cordon de raccordement à fibre optique	Simplex
Type de fibre optique	G.652D
Matériau de la gaine /td>	Polychlorure de vinyle (PVC)
Couleur du produit	Jaune
Quantité par paquet	1

[Read More](#)

**SKU:** 5903148912295

**Price:** 1,56 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Cordons fibre optique](#)

## Product Description

# Cordon de raccordement LC/UPC-SC/UPC SM G.652D SIMPLEX 3.0MM 20M

**Cordon de raccordement** (le câble de connexion) **monomode** d'une longueur de **20 mètres** . un câble de diamètre **3 mm**. terminé par des connecteurs **LC/UPC-SC/UPC**. est utilisé pour strong>équipements optiques de réseau tels que des commutateurs ou des convertisseurs. les cordons de raccordement sont également largement utilisés dans les réseaux **FTTH** pour connecter **OLT** et **ONU/ONT** appareils de type.

## Caractéristiques du cordon de raccordement

## Caractéristiques du cordon de raccordement

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de température
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

## Objectif

## Objectif

- Réseaux FTTH
  - LAN. WAN
  - Systèmes WDM
-