



## Extralink SC/APC-SC/APC | Cordon de raccordement | LSZH. Monomode. Simplex. G.657B3. 3mm. Easy Flex. 25m

Catégorie de câble	Monomode
Fibre standard	G.657.B3 /td>
Longueur	25m
Types de connecteurs	SC/APC- SC/APC
Diamètre du câble	3.0 mm
Diamètre du câble	
Longueur de câble	25
Type de câble	FTTH
Connecteur 1	SC/APC
Connecteur 1 genre	Homme
Connecteur 2	SC/APC
Connecteur 2 genre	
Matériau du connecteur	Céramique
Structure en mode fibre	Monomode
Type de cordon de raccordement fibre optique	Simplex
Type de fibre optique	G.657.B3
Duplex intégral	Non
Matériau de la gaine /td>	Nylon/polychlorure de vinyle (PVC)
Couleur du produit	Blanc

[Read More](#)

**SKU:** 5902560367331

**Price:** 3,95 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Cordons fibre optique](#)

## Product Description

# Cordon de raccordement SC/APC-SC/APC SM G.657B3 SIMPLEX 3.0MM 25M LSZH EASY FLEX

Ce **cordon de raccordement monomode** mesure **25 mètres de long**. **3 mm de diamètre**. et se termine par des **connecteurs SC/APC-SC/APC**. Il est utilisé pour **connecter des équipements de réseau optique** > tels que les **commutateurs** ou les **convertisseurs**. les **cordons de brassage** sont également largement utilisés dans les **réseaux FTTH** pour connecter des appareils de type **OLT** et **ONU/ONT**. Ces câbles ont un **Classification des matériaux LSZH (Low Smoke Zero Halogen)**. ce qui signifie que leur **gainage est constitué de composés thermoplastiques ou thermodurcissables**. qui sous l'influence de **haute température** émettent seulement une **quantité limitée de fumée** et **n'émettent pas d'halogène**.

## Caractéristiques

## Caractéristiques

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de température
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

## Objectif

## Objectif

- Réseaux FTTH
  - LAN. WAN
  - li>Systèmes WDM
-