



Extralink 32 Armoire en

Hauteur de l'armoire

Pieds réglables

Construction de la

Serrure à clé de la

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Oui

Hauteur

Verrouillage à clé

Manuel

Matériel /td>

Capacité de poids r

Couleur du produit

Capacité du rack

Rails du rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Construction des p

Serrure à clé du pa

Panneaux latéraux

Taille (impérial)

Insonorisé

Type

Type de portes /td>

Largeur 600 mm

Largeur

[Read More](#)

SKU: 5903148911373

Price: 340,02 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK. 32U. 600x800. debout

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois externes sont en acier laminé à froid tôle d'acier, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié, qui est aussi haut que **32U (unité)**, ce qui offre suffisamment d'espace pour monter de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **154 cm**.

Démontage facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Acheminement facile des câbles /h2>

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour tirer les câbles, réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Plafond installé par ventilateur /h2>

Au plafond de l'armoire. il y a **4 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

Caractéristiques

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
 - Porte avant en verre trempé avec petit serrure
 - Porte réversible droite ou gauche
 - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
 - Pieds réglables et roulettes robustes sont disponibles simultanément
 - li>Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
 - Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-