



Extralink AD-55B | Alimentation | 24V/27.6V. 55W

| | |
|--|-----------|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Piles incluses | Non |
| Courant de sortie DC | 2 |
| Tension de sortie DC | 27.6 |
| Profondeur | 97 |
| Hauteur | 38 |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 20 - 90 |
| Température de fonctionnement (TT) | -10 - 60 |
| Profondeur du colis | 170 |
| Hauteur du colis | |
| Type de colis | Boîte |
| Poids du colis | 2.8 |
| Largeur du colis | 220 |
| Couleur du produit | Gris |
| Humidité relative de stockage (HH) | 10 - 95 |
| Température de stockage (TT) | -20 - 85 |
| Poids | 466 |
| Largeur /td> | 159 |

[Read More](#)

SKU: 5903148914114

Price: 32,97 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Alimentation à découpage](#)

Product Description

Alimentation tampon - assure la continuité de fonctionnement

L'alimentation tampon AD-55B est un appareil électrique qui convertit la tension secteur 230 V en tension continue. Sa spécificité est que nous pouvons y connecter une batterie externe, à partir de laquelle l'énergie sera puisée en cas de coupure de courant 230 V, assurant la continuité de l'appareil de réception.

Refroidissement plus efficace de l'appareil

Le boîtier métallique perforé facilite la circulation de l'air, ce qui se traduit par un refroidissement plus efficace de l'appareil. Les bornes à vis sont marquées en conséquence et sont utilisées pour connecter les entrées de câbles conformément aux principes électriques. L'installateur peut régler la tension de sortie dans un gamme avec un potentiomètre.
