



Extralink AD-155B | Alimentation | 24V/27.6V. 155W

Matériau du boîtier Aluminium Tension d'entrée 100 - 240 Tension de sortie 27 Étanche Non

Ventilateur intégré	Non
Type de refroidissement	Passif
Profondeur	110
Hauteur	50
Fréquence d'entrée	50/60
Puissance de sortie	155
Type de courant d'alimentation	CA à CC
Type d'alimentation	Universelle
Couleur du produit	Aluminium
Objectif	Universel
Quantité par paquet	1
Poids	880
Largeur	199

[Read More](#)

SKU: 5903148914084

Price: 43,73 € HT

Stock: instock

Categories: [Alimentation à découpage](#)

Product Description

Alimentation tampon Extralink - pour un fonctionnement continu

L'**alimentation tampon** est un appareil électrique qui convertit la tension secteur 230 V en tension continue. Sa spécificité réside dans le fait que l'on puisse y connecter une batterie

externe. à partir de laquelle l'énergie sera puisée en cas de coupure de courant 230 V. assurant la continuité de l'appareil récepteur.

Refroidissement plus efficace de l'appareil

Le boîtier métallique perforé facilite la circulation de l'air. ce qui se traduit par un refroidissement plus efficace de l'appareil. Les bornes à vis sont marquées en conséquence et sont utilisées pour connecter les entrées de câble conformément aux principes électriques. L'installateur peut régler la tension de sortie dans un plage donnée avec un potentiomètre.
