



Extralink 22 Armoire en

Capacité de poids n
Hauteur de l'armoie
Construction de la
Serrure à clé de po
Piles incluses
Onduleur intégré
Couleur
Profondeur
Profondeur
Type de cadre
Construction de la
Serrure à clé de la
Hauteur
Serrure à clé
Matériau
726
Écrous inclus
Couleur du produit
Capacité du rack
Rack rails
Porte arrière amov
Avant amovible por
Panneaux latéraux
Vis incluses
Construction du pa
Clé du panneau lat
Panneaux latéraux
Taille (impérial)
Insonorisation

Température capteur	Non
Type	Rack autonome
Type de portes	Vitré
Largeur	600 mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148914398

Price: 314,44 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Armoire rack debout EXTRALINK 22U 600X800

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois extérieures sont en tôle d'acier laminée à froid, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont un marquage de hauteur aussi jusqu'à **22U (unité)**, ce qui offre suffisamment d'espace pour l'installation de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **110 cm**. Démontage facile des parois latérales. Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Acheminement facile des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **5 ponceaux** pour tirer les câbles, réduisant ainsi le risque de pincement ou d'emmêlement.

Plafond avec trou de ventilation

Au plafond de l'armoire, outre la sortie de ventilation, il y a **2 ponceaux** supplémentaires pour

l'extraction des câbles.

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
 - Porte avant en verre trempé avec petite serrure
 - Peut être ouverte vers la gauche ou la droite
 - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
 - Des pieds réglables et des roulettes robustes sont disponibles simultanément
 - Entrée de câble pour le couvercle supérieur et la plaque inférieure avec des dimensions réglables
 - Connexion du corps avec la baïonnette
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-