



Extralink 42 Armoire en

Capacité de poids n
Hauteur de l'armoie
Assemblage requis
Construction de la
Serrure à clé de la
Onduleur intégré
Roues pivotantes
Couleur
Type de refroidisse
Profondeur
Profondeur
Type de cadre
Construction de la
Serrure à clé de la
Hauteur
Serrure à clé
Matériau
1400
Nombre de vis de p
Préassemblé
Couleur du produit
Capacité du rack
Rails du rack
Amovible porte arr
Porte avant amovib
Amovible panneaux
Construction des p
Côté serrure à clé c
Panneaux latéraux

Taille (impériale)	48.3
Vis de pied stabilisateur	Oui
Type	Rack autoportant
Type de portes	Vitrée
800 mm	
Largeur	800

[Read More](#)

SKU: 5903148914459

Price: 530,76 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK 42U. 800x800. debout

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois externes sont en acier laminé à froid tôle d'acier. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié. qui est aussi haut que **42U (unité)**. ce qui offre suffisamment d'espace pour l'installation de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **199 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Câblage facile acheminement

Le panneau inférieur comporte jusqu'à **8 conduits** pour faire sortir les câbles. réduisant ainsi le risque de pincement ou d'emmêlement.

Plafond avec sortie de ventilation et conduits de câbles supplémentaires

Au plafond de l'armoire. à part la sortie de ventilation. il y a **2 ponceaux** supplémentaires pour l'extraction des câbles.

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
 - Porte avant en verre trempé avec petite serrure
 - Réversible droite ou porte gauche
 - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
 - Des pieds réglables et des roulettes robustes sont disponibles simultanément
 - Entrée de câble pour le couvercle supérieur et la plaque inférieure aux dimensions ajustables
 - Raccordement efficace et fiable de la carrosserie avec le kit de jumelage
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-