



## Extralink 37 Armoire en

Hauteur de l'armoire

Pieds réglables

Construction de la

Serrure à clé de la

Gestion des câbles

Roues pivotantes

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Profondeur

Cadre type

Construction de la

Serrure à clé de po

Hauteur

Clé serrure

Matériau

Poids maximum ca

Couleur du produit

Capacité du rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Construction des p

Serrure à clé du pa

Panneaux latéraux

Taille (impérial)

Vis de pied de stab

Type

Type de portes

Largeur 800mm

Largeur 800

[Read More](#)

**SKU:** 5903148914435

**Price:** 266,80 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoires autoportantes](#)

## Product Description

### Rack EXTRALINK. 37U. 800x800. debout

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois externes sont en acier laminé à froid tôle d'acier, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

### Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié, qui est aussi haut que **37U (unité)**, ce qui offre suffisamment d'espace pour l'installation de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **176.5 cm**.

### Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

### Acheminement facile des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour extraire les câbles, réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

### Ventilateur -plafond installé

Au plafond de l'armoire, il y a **4 espaces pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils, ainsi que **un conduit supplémentaire** pour en tirer les câbles.

## Caractéristiques

- Portes avant et arrière
  - Verre trempé porte d'entrée avec petite serrure
  - Porte réversible à droite ou à gauche
  - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
  - Des pieds réglables et des roulettes robustes sont disponibles simultanément
  - Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
  - Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
  - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-