



## Teltonika TRB145 | Passerelle IdO | LTE Cat 1. RS485. gestion à distance

Tension d'entrée CC	9 - 30
Profondeur	60
Hauteur	18
Systèmes d'exploitation Linux pris en charge	Oui
Type de module	Numérique et analogique
Température de fonctionnement (TT)	-40 - 75
Couleur du produit	Vert
Humidité relative	0 - 90
Type d'interface série	RS-485
Direction du signal	Entrée/sortie
Température de stockage (TT)	-45 - 80
Protocoles réseau pris en charge	SSH. CLI. NAT. DDNS. OpenVPN
Poids	30
Largeur	70

[Read More](#)

**SKU:** 4779027312415

**Price:** 117,10 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Routeurs cellulaires](#)

### Product Description

## Carte réseau industrielle Teltonika TRB145

Carte réseau industrielle (passerelle) LTE Cat.1 **Teltonika TRB145** est équipée d'une interface RS485. d'entrées/sorties numériques et d'un port microUSB. La conception compacte du TRB145 le rend idéal pour les applications nécessitant un contrôle à distance via l'interface RS485. Conçu pour les applications industrielles. le TRB145 dispose d'une large gamme de fonctionnalités logicielles telles que SMS. pare-feu. Open VPN. IPsec. RMS et FOTA. système est basé sur Linux.

### Caractéristiques principales de RS485 :

- Communication série industrielle
  - Large gamme de tensions d'alimentation
  - LTE cat 1 à 10 Mb/s
  - Conformité RMS - Système de gestion à distance Teltonika
  - Dimensions compactes . intégration facile
  - Basé sur OpenLinux. un système d'exploitation qui permet un degré élevé de personnalisation du logiciel
-