



Extralink LC/UPC-LC/UPC | Cordon de raccordement | Monomode. Simplex. G652D. 3mm. 1m

Catégorie de câble	Monomode
Fibre standard	G.652.D /td>
Longueur	1m
Types de connecteurs	LC/UPC- LC/UPC
Diamètre du câble	3.0 mm
Diamètre du câble	
Longueur de câble	1
Type de câble	FTTH
Connecteur 1	LC/UPC
Connecteur 1 genre	Homme
Connecteur 2	LC/UPC
Connecteur 2 genre	
Structure en mode fibre	Monomode
Type de cordon de raccordement à fibre optique	Simplex
Type de fibre optique	G.652D
Duplex intégral /td>	Non
Matériau de la gaine	Nylon/polychlorure de vinyle (PVC)
Couleur du produit	Jaune
Quantité par paquet	1

[Read More](#)

SKU: 5903148915005

Price: 1,85 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

CORDON DE PATCH LC/UPC-LC/UPC SM G.652D SIMPLEX 3.0MM 1M

Cordon de raccordement monomode d'une longueur de **1mètre** . diamètre de câble de **3 mm**. terminé par des connecteurs **LC/UPC-LC/UPC** est utilisé pour connecter des équipements de réseau optique tels que des commutateurs ou des convertisseurs. **fibre G652D** dédié aux systèmes 10 Gbit/s. la longueur d'onde est de 1 310 nm. le rayon de courbure est de 30 mm. les cordons de raccordement sont également largement utilisés dans les réseaux **FTTH** pour connecter **OLT** et **ONU/ONT** /appareils.

Caractéristiques des cordons de raccordement

Caractéristiques des cordons de raccordement

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de température
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

Destination

Destination

- Réseaux FTTH
 - LAN. WAN
 - Systèmes WDM
-