



Extralink SFP | DDM | 550m. dédié

Connecteur de sortie

Module SFP - vitesse

Distance de transm

Compatibilité de la

Certification

Multiplexage gross
d'onde (CWDM)

Facile à installer

Connecteur fibre op

Type de fibre

Matériau du boîtier

Segment HP

Type d'interface

Taux de transfert d
maximal

Distance de transfe

Fibre multimode (M
charge

Nombre de produit

Plug and Play

Produit couleur

Type d'émetteur-ré

Durabilité certifiat

Type de SFP duplex

Longueur d'onde

Longueur d'onde

[Read More](#)

SKU: 5903148915050**Price:** 7,54 € HT**Stock:** onbackorder**Categories:** [SFP](#)

Product Description

Les émetteurs-récepteurs SFP-BIDI sont des modules hautes performances et économiques prenant en charge deux débits de données de 1.25 Gb/s/1 0625 Gb/s et 20 km distances de transmission utilisant la technologie SMF. L'émetteur-récepteur se compose de trois sections : un émetteur laser FP. une photodiode PIN intégrée à un préamplificateur de transimpédance (TIA) et une unité de contrôle MCU. Tous les modules répondent aux exigences de sécurité laser de classe I. Les émetteurs-récepteurs sont conformes à l'accord multi-source SFP (MSA) et SFF-8472. consultez la section SFP MSA pour plus d'informations.
