



# MikroTik CR Commutate 1000Mb/s. 2

Norme LAN

Nombre de ports L

Nombre de ports L

Prise en charge 10

Nombre de ports E

45 de commutation

Type de ports Ethe

de commutation de

Oui

Certification

Tension d'entrée C

Profondeur

Débits de données

LAN

Mémoire flash

Hauteur

Courant d'entrée

Mémoire interne

Routage IP

Filtrage des adress

Gestion

Gestion

Type de mémoire

Nombre d'unités  
d'alimentation

Température de fonctionnement (TT)	-40 - 60
Mise en miroir de ports	Oui
Consommation électrique (max)	21
Alimentation par Ethernet (PoE)	Oui
Type d'alimentation par Ethernet (PoE) pris en charge	PoE passif
Tension Power over Ethernet (PoE)	30
Alimentation incluse	Oui
Couleur du produit	Blanc
Oui	
Limitation de débit	Oui
Quantité d'emplacements de module SFP	2
Type de commutateur	Géré
Couche de commutation	3
Type de boîtier	Desktop
Type du boîtier	Métal
Support VLAN	Oui
Largeur /td>	285

[Read More](#)

**SKU:** 5903148916651

**Price:** 181,52 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Commutateurs PoE](#)

## Product Description

# MICROTIK CRS326-24G-2S+IN

Le commutateur de routeur Cloud MicroTik **CRS326-24G-2S+IN** est un appareil basé sur **CSS326-24G-2S+ Conception du commutateur RM**. le principal changement est l'introduction de l'option de démarrage double - l'utilisateur peut choisir **RouterOS ou SwitchOS**. l'appareil dispose d'un processeur **800 MHz** et b>512 Mo de mémoire RAM. **Mikrotik crs32624g2sin** est un appareil qui ne vous laissera pas tomber et fera fonctionner parfaitement vos réseaux sans fil. Posez la question et nous y répondrons rapidement. Dans notre boutique. vous trouverez des pigtaills. des adaptateurs. des soudeurs. des câbles et d'autres accessoires de fibre optique. des commutateurs poe. des adaptateurs poe. des alimentations poe. des cartes réseau. des caméras de voiture. des caméras ip. des kits de surveillance. des modules sfp (inserts sfp). des convertisseurs de média. des accès points. appareils clients cpe et autres.

## Les fonctionnalités les plus importantes :

## Les fonctionnalités les plus importantes :

- 24 Ports Gigabit Ethernet
- 2 emplacements SFP+
- Double démarrage - Système RouterOS ou SwitchOS
- Gestion de Layer2 et Layer3
- Puce de commutation intégrée
- Alimentation via PoE passif ou prise DC. tension : 9 - 30 V DC
- Boîtier de bureau

## Spécification CRS326-24G-2S+ RM

Le produit est équipé de ports Ethernet **24 Gigabit** et **2 sloops SFP+**. **les emplacements SFP** prennent en charge les inserts SFP et SFP+. **le SwOS** le système permet la gestion à partir de l'interface graphique Web et des fonctionnalités telles que l'isolation des ports. la mise en miroir des ports. les listes ACL. RSTP et **802.1Q VLAN** sont disponibles. L'appareil peut être alimenté via **Prise PoE passive** ou **DC**. la plage de tension d'entrée est de 9 à 30 V DC (l'alimentation 24 V. 1.2 A est incluse).

---