



Hikvision HiWatch Series Camera anti-vandalisme avec motozoom 2MP, poe slot sd

Caméra dôme anti-vandalisme Hikvision sku. HWI-1440p) de 4,0 mégapixels de 2.8~12mm (angle de vision) technologie d'alimentation PoE fonctionnalités réglables: 120dB, 3D-DNR, luminosité réglable, utilisé motozoom avec réglage à distance très facile via le navigateur permet aux utilisateurs de régler la distance ainsi que l'angle de vision fourni avec la caméra pour contrôler de nombreux paramètres. Le dôme avec structure robuste peut être installée à l'extérieur (étanche IP67) avec une gamme REAL à vision nocturne. La forme peut être installée au plafond ou au mur.

- 1/3" CMOS progressive scan
- Prise en charge de H.265 / H.264
- Max. 20fps@4MP / 25/30fps@3MP / 30fps@1080 / 1280 x 720
- Real WDR 120dB, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC

- Surveillance de réseau multiple: visualiseur Web, IVMS-4500, HIK-Connect
- Micro SD mémoire - Micro cartes mémoire SD jusqu'à 128GB support (possible d'enregistrement local)
- 2.8 ~ 12mm objectif motorisé - EXIR IR LEDs Longueur max. 30m
- Etanche IP67, Vandal-Proof IK10, PoE (802.3af), Onvif
- Bouton de réinitialisation

[Read More](#)

SKU: 6954273661205

Price: 69,21 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

STANDARD:	TCP/IP
TRANSDUCTEUR:	1/3" Progressive Scan CMOS
TAILLE DE LA MATRICE:	4.0 Mpx
SYSTÈME DE SCANNER:	Progressif
RÉSOLUTION:	2560 x 1440 - 4 Mpx 2034 x 1296 - 3 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
MODE DE TRAVAIL:	<ul style="list-style-type: none"> • Flux principal : 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720 • Flux auxiliaire : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
OBJECTIF:	2.8 ~ 12 mm - Motozoom
ANGLE DE VUE:	98° ~ 28° (données du fabricant)
PORTÉE DE L'ILLUMINATEUR IR:	30 m
LE RAPPORT SIGNAL/BRUIT(S/N):	> 50 dB
INTERFACE RS-485:	Non

MÉTHODE DE COMPRESSION D'IMAGES:	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ENTRÉES/SORTIES D'ALERTE:	Non
AUDIO:	Non
VITESSE DE TRANSMISSION DU FLUX PRINCIPAL:	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
INTERFACE DE RÉSEAU:	10/100 Base-T (RJ-45)
PROTOCOLES RÉSEAU:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB SERVER:	Intégré
PRISE DE CARTE MÉMOIRE:	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 128GB (enregistrement local possible)
NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS EN LIGNE:	20
FONCTIONS SÉLECTIONNÉES:	<ul style="list-style-type: none"> • Real WDR 120dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ICR - Filtre mécanique infrarouge • BLC - compensation de la lumière (fond) • HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle) • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Balance automatique des blancs
ALIMENTATION:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af, class 3), • 12 V DC / 900 mA
CONSOMMATION D'ÉNERGIE:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 VDC, 0.8 A, Max: 10 W • PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.4 A to 0.2 A, Max: 12.9 W
ACCÈS DU TÉLÉPHONE PORTABLE:	<p>Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect • iOS (iPhone): Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect

ADRESSE IP PAR DÉFAUT:	192.168.1.64
IDENTIFIANT PAR DÉFAUT / MOT DE PASSE DE L'ADMINISTRATEUR :	admin / -
PORTS D'ACCÈS VIA WWW:	80
PORTS D'ACCÈS VIA UN LOGICIEL PC:	Port: 8000 or cloud access - iVMS-4200 application
PORT D'ACCÈS VIA UN LOGICIEL MOBILE:	8000
PORT ONVIF:	80
BOITIER:	Dome - En métal et plastique
COULEUR:	Blanc
CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ:	IP67 - IK10
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL:	-30°C ... + 60°C (-22 °F to 122 °F), humidity: 95%
POIDS:	0.820 kg
DIMENSIONS:	Ø 141.2 mm × 99.6 mm (Ø 5.6" × 3.9")
LANGUES:	Anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, hongrois, vietnamien
FABRICANT/MARQUE:	HIKVISION