



Ubiquiti UV IP | Caméra 24 ips. 1x R

Nombre de ports LAN

Résolution

Type de caméra

Application

Disque dur intégré

Haut-parleur(s) interne(s)

Technologie de compression

Diamètre

LAN Ethernet

Ports LAN Ethernet

Facteur de forme

Système harmonisé
code

Hauteur

IK code

Code de protection
internationale (IP)

Indice IP

Indicateurs LED

Matrice taille

Résolution maximale

Type de montage

Vision nocturne

Nombre de caméras

Nombre de capteurs

Nombre de pièces
l'emballage

Humidité relative de fonctionnement (HH)	0 - 90
Température de fonctionnement (TT)	-20 - 40
Placement pris en charge	Intérieur et extérieur
Consommation électrique (max)	5
Type de source d'alimentation	DC. PoE
Couleur du produit	Blanc
Type de capteur	CMOS
Mégapixels totaux	5
Type	Sécurité IP caméra
Type d'alimentation de l'appareil	PoE 802.3af
Formats vidéo pris en charge	H.264
Étanche	Oui
Poids	370
Poids (avec support)	390

[Read More](#)

SKU: 810010073013

Price: 190,78 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [caméras IP](#)

Product Description

UniFi Protect G4 Dome Camera

UniFi **Protect G4 D** ome Camera est une nouvelle caméra dôme de surveillance qui a reçu de nombreuses améliorations. UniFi Protect G4 Dome est une caméra polyvalente conçue pour installation dans des systèmes de **surveillance** vidéo dans des bureaux. des entrepôts. des locaux résidentiels. des établissements d'enseignement. Le dôme UniFi Protect G4 compact de

quatre mégapixels fournit des images plus claires que l'UniFi Protect G3 précédemment disponible. Le Dôme, qui était limité à une résolution maximale de **Full HD (1080p)**.

Vidéo de haute qualité. même dans l'obscurité

Enregistrements vidéo de haute qualité du dôme UniFi Protect G4 sont extrêmement détaillés dans des conditions de **lumière du jour** et de **faible luminosité**. et chaque détail est clairement visible **même dans l'obscurité** grâce à l'éclairage LED infrarouge intégré.

télévision fréquence d'images rend les images de surveillance confortables pour l'œil humain. sans effet de bégaiement ou de "diaporama". même avec une scène changeant rapidement dans le cadre. **La détection de mouvement** ajoute la possibilité de configurer des scénarios pour traiter automatiquement les événements dans le cadre. Par rapport à l'UniFi Protect G3. l'image de la caméra dôme UniFi Protect G4 est plus douce mais a une **plage dynamique plus large. avec de bien meilleurs détails dans les ombres.**

Objectif grand angle de haute qualité et alimentation PoE

L'objectif grand angle avec un grand champ de view fournit des images de meilleure qualité que le modèle précédent. Un seul câble Ethernet est nécessaire pour connecter le dôme UniFi Protect G4. **l'alimentation PoE 802.3af** à la caméra est fournie avec le flux vidéo. Le boîtier de la caméra a également été mis à jour pour protéger le dôme UniFi Protect G4 des influences environnementales. il est fabriqué en **métal** et est plus **compact** que le dôme UniFi Protect G3.

h2> Bonne protection et manipulation facile

Le boîtier anti-vandalisme du UniFi Protect G4 Dome peut résister à une énergie d'impact de 5 joules et est résistant aux éclaboussures (IPx4). Le **le microphone et le haut-parleur** sont installés à l'intérieur du boîtier du dôme UniFi Protect G4. le dôme UniFi Protect G4 nécessite le logiciel UniFi Protect pour accéder pleinement à ses fonctionnalités. il est donc recommandé d'utiliser la caméra en conjonction avec [UniFi Dream Machine Pro](#). [UniFi Protect Network Video Recorder](#) /b> ou [UniFi Cloud Key Plus](#).
