



Extralink Doris | Boîte de distribution fibre optique | 12 cœurs

Matériau du boîtier	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Nombre de fibres supportées (max)	
Nombre de plateaux d'épissure pris en charge (max)	12
Couleur du produit	Gris
Montable au mur	Oui

[Read More](#)

SKU: 5902560360332

Price: 11,10 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Boîtier à fibre optique EXTRALINK DORIS 12 CORE

EXTRALINK Doris 12 CORE sert de point d'extrémité du câble de bus pour la connexion au câble de dérivation dans le système de réseau de communication FTTx. Ce boîtier permet la sécurisation des connexions et la distribution des câbles clients. Le boîtier dispose de deux entrées midspan et d'une entrée avec presse étoupe.

Caractéristiques :

- Structure totalement fermée
- Matériel : PC+ABS. étanche. anti-poussière. résistant au vieillissement. classe de protection jusqu'à IP65

- Cordon d'alimentation et montage de câble de dérivation. liaison fibre. montage. stockage et distribution en un
- Câbles. pigtails. câbles croisés circulent sur leur propre chemin sans se déranger
- Installation de l'adaptateur de type SC
- Maintenance facile
- Le panneau de commande peut être inversé. le câble d'alimentation peut être placé de manière articulée
- La capacité maximale est de 24 fibres

Données techniques sur la résistance à la foudre

Le dispositif de mise à la terre est isolé avec un boîtier. la résistance d'isolement n'est pas inférieure à 1000 M/500V (DC) ; IR 1000M/500V. la tension statique entre le dispositif de mise à la terre et le boîtier n'est pas inférieure à 3000V(DC)/min. sans aucune perforation ; U3000V
