



MikroTik hAP RB951Ui-2n 100Mb/s

- Profondeur Débits c
- Mémoire interne64
- Normes de réseau
- Normes de réseau
- Normes de réseau
- 2.4 GHz
- Adaptateur AC inclu
- Tension d'entrée A
- Caractéristiques de
- l'antenne
- Niveau de gain de
- l'antenne (max)
- Processeur intégré
- 89
- Ports LAN Ethernet
- Code du système
- harmonisé (HS)
- Hauteur
- Interne
- Indicateurs LED
- Kit de montage
- Consommation éle
- (max)
- Power over Etherne
- Modèle de process
- Couleur du produit
- Nombre de ports U

Type de connecteur USB	USB Type-A
Largeur	113
Norme sans fil	802.11b/g/n

[Read More](#)

SKU: 4752224003157

Price: 38,55 € HT

Stock: instock

Categories: [Routeurs Wi-Fi 4](#)

Product Description

MicroTik RB951Ui 2nD hAP - point d'accès et routeur Wi-Fi

RB951Ui 2nD hAP est un petit **point d'accès et routeur Wi-Fi** qui est idéal pour une utilisation à domicile ou dans un petit bureau. offrant un accès Internet sans fil. Vous pouvez également utiliser le câble Ethernet ou les ports LAN de l'appareil pour vous connecter. Le point d'accès fonctionne sur le système d'exploitation Mikrotik RouterOS niveau 4.

Mur -montable

Cet appareil compact dans un boîtier esthétique se fondera parfaitement dans le décor environnant. Le point d'accès est également équipé de supports spéciaux pour le montage mural.

Injecteur PoE

Le point d'accès RB951Ui-2nD peut être alimenté via une prise jack ou une entrée PoE via un câble Ethernet. Une alimentation avec une prise jack est incluse dans l'emballage. Le hAP est préconfiguré. il suffit donc de brancher le câble Internet et alimentation pour commencer à utiliser le réseau sans fil.

Caractéristiques principales :

- Réseau sans fil dans le Bande de fréquence 2.4 GHz
- Processeur 650 MHz
- 64 Mo de RAM

- Sortie PoE passive sur le port #5
 - Port USB vers connecter des modems sans fil 3G/4G
-