



Extralink Fiona | Boîte de distribution fibre optique | 24 cœurs

Matériau du boîtier

Acrylonitrile butadiène
styrène (ABS).
Polycarbonate (PC)

Nombre de fibres
supportées (max)

24

Nombre de plateaux
d'épissure pris en charge
(max)

Couleur du produit

Gris

[Read More](#)

SKU: 5902560360738

Price: 9,31 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

EXTRALINK FIONA 24 CORE - boîtier à fibre optique

EXTRALINK FIONA 24 CORE sert de point d'extrémité du câble d'alimentation qui se connecte au câble de dérivation dans le système de réseau de communication FTTx . Le boîtier à fibre optique peut être utilisé pour la liaison, le fractionnement et la distribution de la fibre. Il offre également une protection solide et donne la possibilité de gérer le bâtiment du réseau FTTx.

Caractéristiques :

- o Structure entièrement fermée

- Matériel : PC+ABS. étanche. antipoussière. résistant au vieillissement. classe de protection jusqu'à IP65
- Montage du cordon d'alimentation et du câble de dérivation. liaison par fibre optique. montage. stockage et distribution en un
- Câbles. pigtails. câbles croisés circulent sur leur propre chemin
- Installation du type SC adaptateur
- Maintenance facile
- Le panneau de commande peut être inversé et le câble d'alimentation est articulé
- La capacité maximale est de 24 fibres

Données techniques sur la résistance à la foudre Le dispositif de mise à la terre est isolé avec le boîtier. la résistance d'isolement n'est pas inférieure à 1000 M/500V (DC) ; IR 1000M/500V. la tension statique entre le dispositif de mise à la terre et le boîtier n'est pas inférieure à 3000V(DC)/min. sans perforation ; U3000V
